



●detnov

Konventionelle Sirene

SFD-230

## UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -10 °C ~ 70 °C |
| Schutzart             | IP33C          |
| Verwendung            | Innen          |
| Maximale Feuchtigkeit | 95%            |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Abmessungen            | 100 x 75 (Ø) mm |
| Material               | ABS Kunststoff  |
| Nettogewicht           | 230 g           |
| Gewicht mit Verpackung | 270 g           |

## TECHNISCHE DATEN

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Art der Benachrichtigung | Akustisch und visuell |
| Töne                     | 32                    |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| Typ | Konventionelle Sirene |
|-----|-----------------------|

## STROM UND VERBRAUCH

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Stromversorgungsmodus | DC         |
| Spannung              | 21V ~ 28V  |
| Alarmverbrauch        | 9mA ~ 34mA |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Blinkendes Licht | Si           |
| Tonausgabe       | 76dB ~ 117dB |

## ZERTIFIZIERUNG

|          |        |
|----------|--------|
| Normativ | EN54-3 |
|----------|--------|

