



HIKVISION
accessories

2-draht-video-türsprechanlage mit kamera

DS-KD8003Y-IME2

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	4
RS485	1
Türsensor	2
Exit Taste	2
Ausgabe blockieren	2
Zusätzlicher Modulanschluss	1

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	Stromversorgung über DS-KAD704Y
Verbrauch (w)	4W
Stromausgang	DC 12V

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfacher Knopf
-------------------	-----------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche / Unterputz
Abmessungen	100 x 98 x 42 mm
Nettogewicht	380 g
Gewicht mit Verpackung	510 g

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Horizontaler Blickwinkel	146°
Tag / Nacht	ICR
Videokomprimierung	H.264

KAPAZITÄT

Register	2000
Verlinkte Türen	500
Maximale Anzahl von Untermodulen	16

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	2 Draht
Typ	2-Draht-Video-Türsprechanlage mit Kamera

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Sí
--------	----

