



**HIKVISION**  
accessories

## 2 draht-monitor 7" DS-KH6320Y-WTE2

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>24V</b>
Verbrauch (w)	<b>4W</b>
Amperezahl	<b>800mA</b>

### SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	<b>Embedded Processor</b>
Betriebssystem	<b>Embedded LINUX</b>
RAM	<b>128 MB</b>
ROM	<b>32 MB</b>

### BILDSCHIRM

Typ	<b>TFT</b>
Größe	<b>7"</b>
Auflösung	<b>1024 x 600</b>
Touch	<b>Si</b>

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

### AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	<b>Multidirektionales Mikrofon</b>
Tonausgang	<b>Eingebauter Lautsprecher</b>
Audiokomprimierung	<b>G.711A / G.711U</b>

### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	<b>2 Draht</b>
-------------	----------------

### KAPAZITÄT

Events	<b>400 (200 Fotos / 200 Alarm Logs)</b>
Warnmeldungen	<b>200</b>
Verlinkte IP-Kameras	<b>16</b>
Verlinkte Telefone	<b>17</b>

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	<b>TCP / IP / SIP / RSTP</b>
IP Verbindung	<b>10/100 Mbit / s autoadaptiv</b>
Wi-Fi	<b>Si</b>
Tipo de Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	<b>8</b>
RS485	<b>1</b>
Alarmausgang	<b>2</b>

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Oberfläche</b>
Abmessungen	<b>200 x 140 x 23.6 mm</b>

### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Speichersteckplatz	<b>SD bis zu 128Gb</b>
--------------------	------------------------

