



Minidome Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

IPC-HDBW3541R-ZAS-S2

VIDEO (KAMARAS)

| | |
|--------------------|--|
| Videoauflösung | 5 Megapixel |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 20fps |
| Video Ausgang | RJ45 |
| Tag / Nacht-Modus | Farbe |
| Privacy mask | Bis 4 Zonen |
| Nebelschutz System | Ja |
| Art des Kodex | CBR / VBR |
| Bitrate | 3Kbps ~ 8192Kbps |
| Kompression | H.265 / H.264 |
| EIS | Ja |
| Main stream | 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps) |
| Sub stream | 704 x 576 |
| Sub stream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Wasserzeichen | Ja |
| Anti Flimmern | Ja |
| Spiegel | On / Off |
| SSA | Si |

VIDEOANALYSE

| | |
|---------------------------------|--|
| Erkennungsmodus | Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen |
| Szenenwechsel | Ja |
| Linienüberschreitung | Ja |
| Intrusion | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja (4 Zonen) |
| Audioerkennung | Ja |
| Video Tamper | Si |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | Si |

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| IP Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, typ S, G und T |
| Maximale Benutzeranzahl | 20 Benutzer |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Software Managment | Smart PSS / DSS / DMSS |
| Mobile Geräte | Android / IOS (Apple) |
| Netzwerktrennung | Ja |
| Konflikt von IP Adressen | Ja |
| Onlinesicherheit | Ja |

ENTFERNUNG DORI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Detektieren (Offene Linse) | 64 m |
| Detektieren (Geschlossene Linse) | 210 m |
| Beobachten (Offene Linse) | 26 m |
| Beobachten (Geschlossene Linse) | 84 m |
| Erkennen (Offene Linse) | 13 m |
| Erkennen (Geschlossene Linse) | 42 m |
| Identifizieren (Offene Linse) | 6 m |
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | 21 m |

BILD

| | |
|------------------------------|---|
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2960 x 1668 |
| Sensorgroße | 1/2.7' |
| Elektronische verschlusszeit | 1/3 ~ 1/100000s |
| Minimale Beleuchtung | Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
| Verhältnis S / N | Mehr als 56dB |

NACHTSICHT

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Nachtsicht | 40 m |
| Nachtsichtmodus | IR |
| Anzahl der LEDs | 3 |
| IR ON/Off | Automatisch / Manuell |
| Starlight | Ja |

UMGEBUNG

technical datasheet

SMD 4.0 **Ja**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus **DC**

Spannung **12V**

Verbrauch (w) **10.5W**

Amperezahl **880mA**

PoE Stromversorgung **Ja**

PoE Typ **PoE 802.3af**

LINSE

Linsen Typ **Optischer Zoom
(gesteuert)**

Brennweite **2.7 mm ~ 13.5 mm**

Maximale Membranöffnung **F/1.5**

Blickwinkel **114° ~ 32°**

Minimale Fokussentfernung **800mm**

AUDIO (KAMERAS)

Eingebautes Mikrofon **Ja**

Audio Eingang **1 Eingang**

Audiokomprimierung **G.711A / G.711U / G.723 / G.726 /
PCM**

Audioausgabe **1**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie **Wiz Sense**

Technologie **IP**

Art der Kamera **Minidome**

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher **512 MB**

ROM Speicher **128 MB**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMERAS)

Alarm **1 Eingang / 1 Ausgang**

Betriebstemperatur **-30 °C ~ 60 °C**

Schutzart **IP67**

Antivandalismus **IK10**

Verwendung **Innen / Außen**

Maximale Feuchtigkeit **95%**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen **94 x 122 (Ø) mm**

Material **Metall**

Nettogewicht **520 g**

Gewicht mit Verpackung **790 g**

SPEICHER

MicroSD-Karte **Bis zu 256Gb**

Speichersystem **NAS / FTP / SFTP / Micro SD**

Speicheranomalie **Ja**

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

