

HIKVISION®

Dual (thermisch / real) Kamera mit 9.7 mm optik

DS-2TD2628-10/QA



VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
3D-NR	Ja
AGC	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Digitaler Zoom	4x
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 352 x 288 (25fps)
Haupt thermal stream	1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)
Substream-Thermik	704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps)

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S y G
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 20 Kanäle
IP Adressenfilter	Ja

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2688 x 1520
Sensorgroße	1/2.7"
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.009Lux

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	321.3 x 106.1 x 107 mm
Material	Metall

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC / AC
Spannung	12V ~ 24V
Verbrauch (w)	8.5W
Amperezahl	800mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 65 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	4KV

THERMISCHE KAMERA

Sensor	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
Sensorauflösung	256 x 192
Pixelgröße	12 um
Thermische empfindlichkeit	Kleiner oder gleich 40 mK
Spektrum der Spektren	8 um ~ 14 um

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	39.4°

THERMISCHE LINSE

Art der Linse	Fix
Brennweite	9.7 mm
Winkel	18°
Maximale Membranöffnung	F/1.0

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang	1 Eingang
---------------	------------------

technical datasheet

Nettogewicht	1550 g
Gewicht mit Verpackung	2300 g

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HeatPro
Technologie	IP
Art der Kamera	Dual (Thermisch / Real)

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / Micro SD / Rekorder
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Si

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR

TEMPERATURMESSUNG

Temperaturbereich	-20 °C ~ 150 °C
Temperaturgenauigkeit	± 8 °C

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
--------------------	--

Audioausgabe	1
--------------	----------

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	2 Eingänge / 2 Ausgänge
Vídeo	1 BNC-Ausgang
RS485	1 Eingang

TIOC

Sirene	Ja
Licht	Weiß

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

