# technical datasheet



### **A-CCTV**

## 6 port-Switch mit 4 PoE-Ports A-SWITCH-0504POE+-60-G-OUT

#### **ETHERNET PORTS**

POE-Ports	4
Puertos Uplink	1
Glasfaseranschluss	1 x 1000
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10/100/1000
Anzahl der Ethernet-Ports	6

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	30W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	60W

#### **UMGEBUNG**

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP65
Verwendung	Aussen

#### **EIGENSCHAFTEN (SWITCH)**

Geschwindigkeit der Paketumleitung 12.96 Mpps

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	336 x 220 x 30 mm
Material	Kunststoff
Nettogewicht	800 g
Gewicht mit Verpackung	1120 g
NET STANDARD	
IEEE802,3af	Ja
IEEE802,3at	Ja
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Technologie	IP
SYSTEM (SWITCH)	
MAC Adressentabelle	4K

