



## Ip Rekorder für 16 Kanäle und 32 mpx Auflösung

NVR5216-EI

### AUFNAHME

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale<br>Aufnahmeauflösung | <b>32 Mpx</b>                                                                                    |
| Eingangs Bandbreite           | <b>384Mbps</b>                                                                                   |
| Videokomprimierung            | <b>H.265 / H.264</b>                                                                             |
| Aufnahmemodus                 | <b>Allgemein /<br/>Bewegungserkennung /<br/>Intelligent / Alarm / POS</b>                        |
| Audiokomprimierung            | <b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM</b>                                                             |
| Auflösung                     | <b>32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx<br/>/ 4K / 5Mpx / 4Mpx / 1080p /<br/>720p / D1 / CIF / QCIF</b> |
| Ausgabe Bandbreite            | <b>384Mbps</b>                                                                                   |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Ports<br>RJ45 | <b>1</b>                                                                   |
| Geschwindigkeit<br>RJ45  | <b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>                                                |
| Mobile Geräte            | <b>Android / IOS (Apple)</b>                                               |
| ONVIF                    | <b>Ja</b>                                                                  |
| Fernansicht              | <b>Webbrowser (ActiveX) /<br/>Smartphone-App / Smart PSS-<br/>Software</b> |
| Software                 | <b>SmartPSS</b>                                                            |
| App                      | <b>iDMSS / gDMSS</b>                                                       |

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|                |          |
|----------------|----------|
| Alarmeinangang | <b>4</b> |
| USB 2.0        | <b>1</b> |
| USB 3.0        | <b>1</b> |
| RS232          | <b>1</b> |
| RS485          | <b>1</b> |
| Alarmausgang   | <b>2</b> |

### VIDEO AUSGANG

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Anzahl der HDMI Ausgänge | <b>1</b>            |
| Anzahl der VGA Ausgänge  | <b>1</b>            |
| Auflösung HDMI           | <b>4K</b>           |
| Resolución VGA           | <b>4K</b>           |
| Ähnliche Videosignale    | <b>HDMI und VGA</b> |

### UMGEBUNG

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Installation           | <b>Desk / Rack</b>         |
| Abmessungen            | <b>375 x 284.3 x 53 mm</b> |
| Material               | <b>Metall</b>              |
| Nettogewicht           | <b>1550 g</b>              |
| Gewicht mit Verpackung | <b>2750 g</b>              |
| Rahmen                 | <b>1U</b>                  |

### INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Privacy Mask                          | <b>Ja</b>                                                   |
| Gesichtserkennung                     | <b>Ja, 2 Kanäle, bis zu 12 Bilder /<br/>sec</b>             |
| Personenzähler                        | <b>Si</b>                                                   |
| SMD PLUS                              | <b>Ja, 8 Kanäle (Mensch /<br/>Fahrzeug-Klassifizierung)</b> |
| Bewegungserkennung                    | <b>Ja</b>                                                   |
| Acupick (intelligente<br>Objektsuche) | <b>Ja</b>                                                   |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>     |
| Spannung              | <b>12V</b>    |
| Verbrauch (w)         | <b>10W</b>    |
| Amperezahl            | <b>4000mA</b> |

### METADATEN

|                                    |                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesicht                            | <b>Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Maske<br/>/ Ausdruck</b>                                                                       |
| Fahrzeug                           | <b>Nummernschild / Nummernschildfarbe<br/>/ Fahrzeugmodell / Fahrzeuglogo /<br/>Fahrzeugdekorationen / Anruf /<br/>Sicherheitsgurt</b> |
| Menschlicher<br>Körper             | <b>Kleidungsstil / Kleidungsfarbe / Farbe /<br/>Hut / Handtasche ...</b>                                                               |
| Nicht<br>motorisiertes<br>Fahrzeug | <b>Typ / Farbe / Helm / Personen im<br/>Fahrzeug</b>                                                                                   |

### REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Gleichzeitige Kameras in<br>Wiedergabe | <b>1 / 4 / 8 / 9 / 16</b>            |
| Sicherungskopiemodus                   | <b>USB-Gerät /<br/>Netzwerkgerät</b> |
| Synchronisierte Wiedergabe             | <b>16</b>                            |

### GESICHTSERKENNUNG

# technical datasheet

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -10 °C ~ 55 °C |
| Verwendung            | Innen          |
| Maximale Feuchtigkeit | 93%            |

## SPEICHER

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Anzahl der zugelassenen Festplatten | 2         |
| Maximale Festplattengröße (Einheit) | 16 TB     |
| Typ HDD                             | 3,5 SATA" |

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

|             |         |
|-------------|---------|
| Technologie | IP      |
| Serie       | Serie 5 |

## SYSTEM (REKORDER)

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| Prozessor      | Integrierter Prozessor<br>Industriequalität |
| Betriebssystem | Embedded LINUX                              |

## PERIMETER SICHERUNG

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Anzahl der Kanäle mit Analyse | 4 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden Kanal |
|-------------------------------|------------------------------------------|

## GESICHTSERKENNUNG

|                                         |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Gesichter                    | 12 rostros procesados por segundo                                                                                                                                                               |
| Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung | 2-Kanal-Video-Gesichtserkennung                                                                                                                                                                 |
| Datenbankverwaltung                     | Bis zu 20 Datenbanken mit insgesamt 20.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden. |

## AUDIO

|                |   |
|----------------|---|
| Audio Eingänge | 1 |
| Audio Ausgänge | 1 |

## VIDEO

|           |    |
|-----------|----|
| IP Kanäle | 16 |
|-----------|----|

