## technical datasheet



## **M**ilesight

## Ip minidome Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

MS-C8175-PD

	VIDEOANALYSE	AS)	VIDEO (KAMARA
Analytik mit Personen- ahrzeugklassifizierung bei		8 Megapixel	Videoauflösung
ien-/Bereichsübergängen	·	Ja	BLC
Ja 	Linienüberschreitung	Ja	HLC
Ja	Bewegungserkennung	Jа	3D-NR
Ja	Verlassenes Objekt	Jа	AGC
Ja	Verlorenes Objekt	Ја	AWB
Sí	Video Tamper	WDR (120 dB)	WDR
Sí	Herumlungernder Nachweis	25fps	Bilder pro Sekunde
Ja	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	RJ45	Video Ausgang
	UMGEBUNG	Automatisch / Manuell	Tag / Nacht- Modus
-40 °C ~ 60 °C	Betriebstemperatur	Bis 4 Zonen	Privacy mask
IP67	Schutzart	Ja	Nebelschutz System
IK10	Antivandalismus	CBR/VBR	Art des Kodex
Innen / Außen	Verwendung	16Kbps ~ 16Mbps	Bitrate
90%	Maximale Feuchtigkeit	H.265+ / H.265 / H.264	Kompression
N 1 RJ45 (10M / 100M)	NETZWERKEIGENSCHAFTEN  IP Verbindung	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)	Main stream
Ja, typ S, G, T und Q	ONVIF	704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 /	Sub stream
Milesight CMS	Software Managment	352 x 288 (1 ~ 25fps) 1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 /	
Ja	IP Adressenfilter	640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)	Sub stream 2
		Ja	Wasserzeichen
Ja	Netzwerktrennung	Ja	Anti Flimmern
	ENTFERNUNG DORI		BILD
87 m	Detektieren	CMOS ®	Sensor
34 m	Beobachten		Sensorauflösung
17 m	Erkennen	1/2.8'	Sensorgröße
9 m	Identifizieren	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Elektronische ve
IEN	ALLGEMEINE INFORMATIONE	<u>·</u>	Minimale Beleuc
Al Mini Camera Series	Serie	Mehr als 55 dB	Verhältnis S / N
IP	Technologie		LINSE
Minidome	Art der Kamera	Fixes	Linsen Typ
		1 1762	-1112C111YP

# technical datasheet

Ja

Maximale Membranöf	fnung F/1.6
Blickwinkel	110°
AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ja
Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Abtastfrequenz	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
NACHTSICHT	
Nachtsicht	25 m
Nachtsichtmodus	IR

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	76.5 x 106 (Ø) mm
Nettogewicht	410 g
Gewicht mit Verpackung	730 g

### **ACHSE**

Starlight

Bewegung	3-Axis
Dewegung	J-AXIS

Verbrauch (w)	6.6W
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

### **SPEICHER**

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / Micro SD / Rekorder
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí

