



HIKVISION
accessories

Ip-video-türsprechstelle mit kamera

DS-KD8003-IME1/Flush

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	4W
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Unterputz
Abmessungen	98 x 99.8 x 43.9 mm
Nettogewicht	350 g
Gewicht mit Verpackung	760 g
Faceplate-Messungen	134 x 124 x 4 mm

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	4
RS485	1
Türsensor	2
Exit Taste	2

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Horizontaler Blickwinkel	180°
Tag / Nacht	ICR
Videokomprimierung	H.264

KAPAZITÄT

Register	2000
Verlinkte Türen	500

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Si
--------	-----------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP65
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded MCU Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX
Flash	16 MB
RAM	256 MB

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711u

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	IP
Typ	IP-Video-Türsprechstelle mit Kamera

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP / RSTP
IP Verbindung	10/100 Mbit / s autoadaptiv

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfacher Knopf
-------------------	------------------------

