



HIKVISION
accessories

Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche

DS-KV8213-WME1

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	700mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP65
Antivandalismus	IK08
Verwendung	Aussen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	174 x 91 x 29 mm
Nettogewicht	385 g
Gewicht mit Verpackung	570 g

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Horizontaler Blickwinkel	124°
Tag / Nacht	IR
Videokomprimierung	H.264

IDENTIFIZIERUNG

Typ der Karte	MIFARE 13.56MHz
Anzahl der Karten	10000
Anzahl der Benutzer	200

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Sí
LED-Anzeige	Sí, 3

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	4
RS485	1
Türsensor	2
Exit Taste	2
Eintrag sperren	2

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded MCU Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP / RSTP
IP Verbindung	10M/100Mbps
Wi-Fi	Sí
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	1
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	2 Botones sencillos
Proximity Leser	MIFARE-Karten

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	IP
-------------	-----------

