# technical datasheet





# Rauch und hitze brandmelder FIREPROTECT2-HS-SB-W

# **TECHNISCHE DATEN**

Kompatibilität	Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid
LED Anzeigen	Ja
LED Farben	Verde / Rojo / Amarillo
Tamper	Ja
Art der Benachrichtigung	Akustik
Lautstärke Sirene	85 dB bis 3 Meter
Temperaturaktivierung	64°C

## **UMGEBUNG**

Betriebstemperatur	0 °C ~ 50 °C
Schutzart	IP20
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	80%

# ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungsreichweite	Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Hasta 20 mW
Protokoll	Jeweller

# **ERKENNUNG**

Detektortyp Rauch und Hitze

# DETECCIÓN (INCENDIO)

Termovelocimétrico 10°C / min

# MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	124 x 124 x 45 mm
Nettogewicht	270 g
Gewicht mit Verpackung	330 g
Farbe	Weiss

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	Drahtlos
Тур	Brandmelder

## STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	2 unersetzbare Lithium-
Datterierriodeli	Batterien
Batterielebensdauer	Bis zu 10 Jahre

# SENSOR

Sensor	Raucherkennung: optischer
Typ	Doppelspektrumsensor /
ТУР	Temperaturerkennung: Thermistor

