technical datasheet

HIKVISION

Ip Rekorder für 16 Kanäle und 12 mpx Auflösung

DS-7616NXI-K2

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	**1**
Geschwindigkeit RJ45	**10 / 100 / 1000 Mbps**
Maximale Benutzeranzahl	**128**
Mobile Geräte	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Ja**
Fernansicht	**Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.**
Software	**IVMS**
App	**Hik-Connect**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Desk / Rack**
Abmessungen	**385 x 315 x 52 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**1720 g**
Gewicht mit Verpackung	**2810 g**
Rahmen	**1U**

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	**1**
Anzahl der VGA Ausgänge	**1**
Auflösung HDMI	**4K**
Resolución VGA	**1080P**
Unabhängige Videosignale	**Ja**

AUDIO

Audio Eingänge	**1**
Audio Ausgänge	**1**
Audio bidirektional (Full-duplex)	**Ja**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	**4**
USB 2.0	**2**
Alarmausgang	**1**

VIDEO

IP Kanäle	**16**

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	**12 Mpx**
Eingangs Bandbreite	**160Mbps**
Videokomprimierung	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC**
Auflösung	**12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF**
Ausgabe Bandbreite	**160Mbps**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**15W**
Amperezahl	**3300mA**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-10 °C ~ 55 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	**2**
Maximale Festplattengröße (Einheit)	**10 TB**
Typ HDD	**3,5 SATA"**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**Acusense**
Technologie	**IP**

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	**Ja**
Bewegungserkennung	**Ja, 2.0**

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Synchronisierte Wiedergabe	**16**

Auflösung IP Kameras	**12 Megapíxeles**

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung	**1 Kanal Video Gesichtserkennung / 4 Kanäle Gesichtsfotoerkennung**
Datenbankverwaltung	**Bis zu 16 Datenbanken mit insgesamt 20.000 Gesichtern**

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse	**2 Kanäle**