



HIKVISION
accessories

Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche

DS-KV6113-WPE1

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	850mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	4
RS485	1
Türsensor	1
Exit Taste	1
Relais NO/NC	1

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP65
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded MCU Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Omnidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711u

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	Einfacher Knopf
Proximity Leser	MIFARE-Karten

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Horizontaler Blickwinkel	131°
Nachtsicht	Si
Tag / Nacht	IR
Videokomprimierung	H.264

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	138 x 65 x 27 mm
Nettogewicht	195 g
Gewicht mit Verpackung	385 g

IDENTIFIZIERUNG

Typ der Karte	MIFARE 13.56MHz
Anzahl der Karten	10000
Anzahl der Benutzer	2000

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP / RSTP
IP Verbindung	10/100 Mbit / s autoadaptiv
Wi-Fi	Si

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Si
LED-Anzeige	Ja, 2

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
-------------	-----------

