technical datasheet





Minidome Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

IPC-HDBW2241R-ZS

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAFTEN	
Videoauflösung	2 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzal	hl 6 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	25fps	Konflikt von IP Adressen	Ja
Video Ausgang	RJ45	Onlinesicherheit	Ja
Tag / Nacht- Modus	Farbe	VIDEOANALYSE	
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Erkennungsmodus	Analytik mit Personen- /Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Art des Kodex	CBR / VBR	Linienüberschreitung	Linien-/Bereichsübergangen Ja
RITTATA .	6144Kbps / H.265: 2Kbps ~ 6144Kbps	Intrusion	Ja
Kompression	H.265 / H.264	Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)	Audioerkennung	Ja
Sub stream	704 × 576	Video Tamper	Sí
Wasserzeichen	Ja	Klassifizierung	
Spiegel	On / Off	Mensch/Fahrzeug	Ja
ENTFERNUNG DORI		SMD PLUS	Ja
Detektieren (Offene Linse)	44 m	STROM UND VERBRAUC	CH
Detektieren (Geschlossene Linse)	145 m	Stromversorgungsmodu	IS DC
Beobachten (Offene Linse)	145 III	Spannung	12V
	58 m	Verbrauch (w)	6.2W
Beobachten (Geschlossene Linse)		Amperezahl	520mA
Erkennen (Offene Linse)	9 m	PoE Stromversorgung	Ja
Erkennen (Geschlossene Linse)	29 m	РоЕ Тур	PoE 802.3af
Identifizieren (Offene Linse)	4 m	LIMCEDUNG	
Identifizieren (Geschlossene Linse)	15 m	UMGEBUNG	70.90 60.90
BILD		Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Sensor	CMOS ®	Schutzart	IP67
Sensorauflösung	1920 x 1080	Antivandalismus	IK10
Sensorgröße	1/2.8'	Verwendung	Innen / Außen

technical datasheet

Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Verserrasszere	Color: 0.002Lux / B/W:
Minimale Beleuchtung	0.0002Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
LINSE	
Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale	F/1.5
Membranöffnung Blickwinkel	1000 700
Minimale	108° ~ 30°
Fokusentfernung	800mm
NACHTSICHT	
Nachtsicht	40 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
ALLGEMEINE INFORMATIO	NEN
Serie	Wiz Sense
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome
AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ja

Audiokomprimierung G.711A / G.711U / G.726 / PCM

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	93.4 x 122 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	490 g
Gewicht mit Verpackung	660 g

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb	
Speichersystem	FTP / SFTP / Micro SD	
Speicheranomalie	Ja	
SYSTEM (KAMERAS)		

RAM Speicher	128 MB
ROM Speicher	128 MB

ACHSE

Bewegung 3-Axis

