



Minidome Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

IPC-HDW2241T-ZS

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	44 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	145 m
Beobachten (Offene Linse)	18 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	58 m
Erkennen (Offene Linse)	9 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	29 m
Identifizieren (Offene Linse)	4 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	15 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgroße	1/2.8"

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S und T
Maximale Benutzeranzahl	6 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Si
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD PLUS	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	5.7W
Amperezahl	480mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.5
Blickwinkel	108° ~ 30°

technical datasheet

Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
---------------------------------	------------------------

Minimale Beleuchtung	Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux
----------------------	---

Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
------------------	----------------------

NACHTSICHT

Nachtsicht	40 m
------------	-------------

Nachtsichtmodus	IR
-----------------	-----------

Anzahl der LEDs	2
-----------------	----------

IR ON/Off	Automatisch / Manuell
-----------	------------------------------

Starlight	Ja
-----------	-----------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
--------------------	-----------------------

Schutzart	IP67
-----------	-------------

Verwendung	Innen / Außen
------------	----------------------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	------------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Wiz Sense
-------	------------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Art der Kamera	Minidome
----------------	-----------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
--------------------	--------------------------------------

Minimale Fokussentfernung	800mm
------------------------------	--------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	108.3 x 122 (Ø) mm
-------------	---------------------------

Material	Metall
----------	---------------

Nettogewicht	690 g
--------------	--------------

Gewicht mit Verpackung	860 g
------------------------	--------------

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	---------------------

Speichersystem	FTP / SFTP / Micro SD
----------------	------------------------------

Speicheranomalie	Ja
------------------	-----------

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	128 MB
--------------	---------------

ROM Speicher	128 MB
--------------	---------------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

