technical datasheet





Minidome Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

IPC-HDBW2441R-ZS

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAF	
Videoauflösung	4 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzah	6 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	20fps	Konflikt von IP Adressen	Ja
Video Ausgang	RJ45	Onlinesicherheit	Ja
Tag / Nacht- Modus	Farbe	VIDEOANALYSE	
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Erkennungsmodus	Analytik mit Personen- /Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Art des Kodex	CBR / VBR 6144Kbps / H.265:	Linienüberschreitung	Ja
BITTATA	6144Kbps / H.265: 2Kbps ~ 6144Kbps	Intrusion	
Main stream 2688 × 1520 (1 fps-20	fps) / 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps)	Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Sub stream	704 × 576	Audioerkennung	Ja
Wasserzeichen	Ja	Video Tamper	Sí
Spiegel	On / Off	Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
ENTFERNUNG DORI		SMD PLUS	Ja
Detektieren (Offene Linse)	64 m	STROM UND VERBRAUC	:H
Detektieren (Geschlossene Linse)	210 m	Stromversorgungsmodu	
Beobachten (Offene Linse)	26 m	Spannung	12V
Beobachten (Geschlossene Linse)	84 m	Verbrauch (w)	6.4W
Erkennen (Offene Linse)	13 m	Amperezahl	550mA
Erkennen (Geschlossene Linse)	42 m	PoE Stromversorgung	Ja
Identifizieren (Offene Linse)	6 m	PoE Typ	PoE 802.3af
Identifizieren (Geschlossene Linse)	21 m	1 02 190	1 02 002.541
DII D		LINSE	
BILD	CMOS ®	Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Sensor	CMOS ®	Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Sensorauflösung	2688 x 1520	Maximale	F/1.5
Sensorgröße	1/2.9'	Membranöffnung	
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s	Blickwinkel	104° ~ 29°

technical datasheet

800mm	Minimale Fokusentfernung	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux	Minimale Beleuchtung
NGEN	MATERIAL UND ABMESSUN	Mehr als 56dB	Verhältnis S / N
93.4 x 122 (Ø) mm	Abmessungen		NACHTSICHT
Metall	Material	40 m	Nachtsicht
490 g	Nettogewicht	IR	Nachtsichtmodus
660 g	Gewicht mit Verpackung	2	Anzahl der LEDs
	SPEICHER	Automatisch / Manuell	IR ON/Off
Bis zu 256Gb	MicroSD-Karte	Ja	Smart IR
FTP / SFTP / Micro SD	Speichersystem		UMGEBUNG
Ja	Speicheranomalie	-30 °C ~ 60 °C	Betriebstemperatur
	SYSTEM (KAMERAS)	IP67	 Schutzart
128 MB	RAM Speicher	IK10	Antivandalismus
128 MB	ROM Speicher	Innen / Außen	Verwendung
	ACHSE	95%	Maximale Feuchtigkeit
3-Axis	Bewegung	NEN	ALLGEMEINE INFORMATIOI
		Wiz Sense	Serie
		IP	Technologie
		Minidome	Art der Kamera
			AUDIO (KAMARAS)
	,5	Ja	Eingebautes Mikrofon



