



d@hua
TECHNOLOGY

Minidome Kamera mit 5
megapixel und optischer zoom
objektiv

HAC-HDBW2501R-Z-S2

technical datasheet

VIDEO (KAMARAS)

| | |
|--------------------|---|
| Videoauflösung | 5 Megapixel |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Video Ausgang | 1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Tag / Nacht-Modus | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 4x |
| Privacy mask | Bis 8 Zonen |
| Nebelschutz System | Ja |
| Spiegel | On / Off |

BILD

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2880 x 1620 |
| Sensorgroße | 1/2.7" |
| Elektronische verschlusszeit | 1/3 ~ 1/100000s |
| Minimale Beleuchtung | 0.001Lux |
| Verhältnis S / N | Mehr als 65dB |

LINSE

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Linse Typ | Optischer Zoom (gesteuert) |
| Brennweite | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Maximale Membranöffnung | F/1.6 |
| Blickwinkel | 31.4° ~ 113° |
| Minimale Fokulentfernung | 800mm |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|--------------|
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 6.6W |
| Amperezahl | 550mA |

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

| | |
|----------------|-----------------|
| Serie | PRO |
| Technologie | HD-CVI |
| Art der Kamera | Minidome |

ENTFERNUNG DORI

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Detektieren (Offene Linse) | 64 m |
| Detektieren (Geschlossene Linse) | 210 m |
| Beobachten (Offene Linse) | 26 m |
| Beobachten (Geschlossene Linse) | 84 m |
| Erkennen (Offene Linse) | 13 m |
| Erkennen (Geschlossene Linse) | 42 m |
| Identifizieren (Offene Linse) | 6 m |
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | 21 m |

NACHTSICHT

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Nachtsicht | 30 m |
| Nachtsichtmodus | IR |
| Anzahl der LEDs | 2 |
| IR ON/Off | Automatisch / Manuell |
| Smart IR | Ja |
| Starlight | Ja |

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ 60 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Antivandalismus | IK10 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Feuchtigkeit | 95% |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------|------------------------|
| Abmessungen | 89 x 122 (Ø) mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 470 g |
| Gewicht mit Verpackung | 640 g |

ACHSE

| | |
|----------|---------------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|---------------|