technical datasheet





Ip bullet Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

IPC-HFW2441T-ZAS

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAI	FTEN
Videoauflösung	4 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzal	nl 6 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro	20fps	Konflikt von IP Adressen	Ja
Sekunde Video Ausgang	RJ45	Onlinesicherheit	Ja
Tag / Nacht-		VIDEOANALYSE	
Modus	Farbe	VIDEOANALTSE	Analytik mit Personen-
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei
Art des Kodex	CBR / VBR	 Linienüberschreitung	Linien-/Bereichsübergängen
RITTATA .	6144Kbps / H.265: 2Kbps ~ 6144Kbps		Ja
	/ 4Mpx (1 ~ 25fps)	Intrusion	Ja // Zanan)
Sub stream	704 × 576	Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Spiegel	On / Off	Audioerkennung	Ja
		Video Tamper Klassifizierung	Sí
ENTFERNUNG DORI		Mensch/Fahrzeug	Ja
Detektieren (Offene Linse)	64 m	SMD PLUS	Ja
Detektieren (Geschlossene Linse)	210 m	STROM UND VERBRAUC	CH
Beobachten (Offene Linse)	26 m	Stromversorgungsmodu	
Beobachten (Geschlossene Linse)	84 m	Spannung	12V
Erkennen (Offene Linse)	13 m	Verbrauch (w)	8.8W
Erkennen (Geschlossene Linse)	42 m	Amperezahl	750mA
Identifizieren (Offene Linse)	6 m	PoE Stromversorgung	Ja
Identifizieren (Geschlossene Linse)	21 m	PoE Typ	PoE 802.3af
BILD		POL TYP	POE 002.3d1
Sensor	CMOS ®	NACHTSICHT	
Sensorauflösung	2688 x 1520	Nachtsicht	60 m
Sensorgröße	1/2.9'	Nachtsichtmodus	IR
Elektronische	1/3 ~ 1/100000s	Anzahl der LEDs	4
verschlusszeit		IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Minimale Beleuchtung Color	r: 0.006Lux / B/W: 0.0006Lux	UMGEBUNG	

technical datasheet

Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
LINSE	
Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.5
Blickwinkel	104° ~ 29°
Minimale Fokusentfernung	800mm
AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Audioausgabe	1
MATERIAL UND ABMES	SUNGEN
Abmessungen	238.5 x 90.7 (Ø) mm

Abmessungen	238.5 x 90.7 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	760 g
Gewicht mit Verpackung	1020 g

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm 1 Eingang /	1 Ausgang
-------------------	-----------

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
ALL CEMEINE INFORMATIONEN	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 2X41
Technologie	IP
Art der Kamera	Bullet

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	128 MB
ROM Speicher	128 MB

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

