technical datasheet

Milesight

Ip ptz Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

TS5361-X12PE

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**5 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**25fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Digitaler Zoom	**16x**
Privacy mask	**Bis 8 Zonen**
Nebelschutz System	**Ja**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**16Kbps ~ 16Mbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
EIS	**Ja**
Main stream	**5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**1080P / 720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)**
Wasserzeichen	**Ja**
Anti Flimmern	**Ja**

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	**104 m**
Detektieren (Geschlossene Linse)	**1485 m**
Beobachten (Offene Linse)	**41 m**
Beobachten (Geschlossene Linse)	**589 m**
Erkennen (Offene Linse)	**21 m**
Erkennen (Geschlossene Linse)	**297 m**

LINSE

Linsen Typ	**Optischer Zoom (gesteuert)**
Optischer Zoom	**12x**
Brennweite	**5.3 mm ~ 64 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.6 ~ F/2.8**
Blickwinkel	**57° ~ 4°**
Minimale Fokusentfernung	**1000mm ~ 1500mm**
Autofokus	**Ja**
Zoomgeschwindigkeit	**4 s**

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	**Horizontal 360° / Vertikal -45° ~ 30°**
Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	**Horizontal 0.1°/s ~ 50°/s / Vertikal 0.1°/s ~ 25°/s**
Geschwindigkeit zwischen den Presets	**Horizontal 50°/s / Vertikal 25°/s**
Speicherung	**300**
PTZ Modus	**8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 4 Runden**
Position nach Stromausfall	**Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück**
Ruhemodus	**Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**2592 x 1944**
Sensorgröße	**1/2.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1s to 1/100,000s**
Minimale Beleuchtung	**0.008 Lux**
Verhältnis S / N	**Mehr als 55 dB**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**140 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
IR ON/Off	**Automatisch / Manuell**
Smart IR	**Ja**

technical datasheet

Identifizieren (Offene Linse)	**10 m**
Identifizieren (Geschlossene Linse)	**149 m**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**20W**
Amperezahl	**2000mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE+ 802.3at**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Wand**
Abmessungen	**273.5 x 210 x 160 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**2000 g**
Gewicht mit Verpackung	**2160 g**

FUNKTIONEN NUMMERNSCHILDLESER

Maximal erkannte Bereiche	**4**
Weisse listen	**10.000 Datensätze**
Schwarze Liste	**10.000 Datensätze**
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit	**200 Km / h**
Erkennungsverhältnisd	**≥95%**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**AI PTZ Camera Series**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**PTZ**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 256Gb**
Speichersystem	**NAS / FTP / Micro SD**
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	**Sí**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	**1 Eingang / 1 Ausgang**
Starlight	**Ja**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S, G, T und Q**
Software Managment	**Milesight CMS**
IP Adressenfilter	**Ja**
Netzwerktrennung	**Ja**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP66**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

AUDIO (KAMARAS)

Audiokomprimierung	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**
Abtastfrequenz	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Bit rate	**16 Kbps ~ 256 Kbps**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**

VIDEOANALYSE

Bewegungserkennung	**Ja**