



AJAX

Verkabelt volumetrisch MOTIONCAM-FIBRA-B

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Ajax Fibra-Zentralen
LED Anzeigen	Si
Tamper	Dual
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec
Verbindungstyp	BUS
Schutz vor Fehlalarmen	Ja, algorithmische Analyse
Übertragungsdistanz	Bis zu 2000 m

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	12 m
Winkelerkennung	88.5° Horizontal / 80° Vertikal
Montagehöhe	2.4 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 2 m/s
Haustiere Immunität	Bis zu 20 kg und 50 cm
Detektionstechnik	Volumetrisch

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC (über Hybrid Hub BUS)
Spannung	24V
Stützbatterie	Inklusive

VERIFICACIÓN FOTOGRÁFICA

Calidad fotográfica	640 × 480 / 320 × 240 (default) / 160 × 120
Empfangszeit eines Fotos	Bis zu 9 sek
Serienbilder	1 - 5 Bilder

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	135 x 70 x 66 mm
Material	Kunststoff
Nettogewicht	140 g
Gewicht mit Verpackung	190 g
Farbe	Schwarz

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Schutzart	IP50
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	75%

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Si
Digitale Temperaturkompensation	Si

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131

