## technical datasheet



## **M**ilesight

### Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

MS-C8165-PE

VIDEO (KAMARAS)		VIDEOANALYSE	
Videoauflösung	8 Megapixel	Eules a service and a service	Analytik mit Personen-
BLC	Ja	Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
HLC	Ja	KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap
3D-NR	Ja	Linienüberschreitung	Ja
AGC	Ja	Bewegungserkennung	Ja
AWB	Ja	Verlassenes Objekt	Ja
WDR	WDR (120 dB)	Verlorenes Objekt	Ja
Bilder pro Sekunde	25fps	Video Tamper	Sí
Video Ausgang	RJ45	Heatmap	Ja
Tag / Nacht-	utomatisch / Manuell	Personenzähler	Ja
Modus		Herumlungernder Nachweis	Sí
Privacy mask	Bis 8 Zonen	Klassifizierung	Ja
Nebelschutz System	Ja	Mensch/Fahrzeug	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR	STROM UND VERBRAU	СН
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps	Stromversorgungsmod	us <b>DC</b>
Kompression I	H.265+ / H.265 / H.264	Spannung	12V
Main stream 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)		Verbrauch (w)	9W
	× 480 / 640 × 360 (1 ~	Amperezahl	750mA
Sub stream 2 720P / 704 x 5	25fps) 76 / 640 x 480 / 640 x	PoE Stromversorgung PoE Typ	Ja 
Wasserzeichen	360 (1 ~ 25fps) Ja		
Anti Flimmern		NETZWERKEIGENSCHA	
Andriiminem	34	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BILD		ONVIF	Ja, typ S, G, T und Q
Sensor	CMOS ®	Software Managment	Milesight CMS
Sensorauflösung	3840 x 2160	IP Adressenfilter	Ja
Sensorgröße	1/2.8'	Netzwerktrennung	Ja
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s	ENTFERNUNG DORI	
Minimale Beleuchtung	0.012Lux	Detektieren	52 m
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB	Beobachten	21 m
UMGEBUNG		Erkennen	10 m
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C	Identifizieren	5 m
Schutzart	IP67	MATERIAL UND ABMES	SSUNGEN
Antivandalismus	IK10	Abmessungen	158.5 x 74 x 95.8 mm

# technical datasheet

Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
LINSE	
Linsen Typ	Fixes
Brennweite	1.68 mm
Maximale Membranöffnun	g <b>F/2.0</b>
Blickwinkel	180°
AUDIO (KAMARAS)	
Eingebautes Mikrofon	Ja
Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Abtastfrequenz 8 kH	Hz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
SPEICHER	
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / Micro SD / Rekorder
Speicheranomalie	Ja
ANR (Redundante Aufnahr in SD)	me Sí
NACHTSICHT	
Nachtsicht	15 m
Nachtsichtmodus	IR

Starlight

Material	Metall
Nettogewicht	650 g
Gewicht mit Verpackung	850 g

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	e Al Panoramic Camera Serie	
Technologie	IP	
Art der Kamera	Bullet	

### ACHSE

Ja

Bewegung **3-Axis** 

