



Minidome Kamera mit 8 megapíxeles und optischer zoom objektiv

IPC-HDW2841T-ZS

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Kompression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Wasserzeichen	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	85 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	280 m
Beobachten (Offene Linse)	34 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	112 m
Erkennen (Offene Linse)	17 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	56 m
Identifizieren (Offene Linse)	9 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	28 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgroße	1/2.7"
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja
Onlinesicherheit	Ja

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD PLUS	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6.4W
Amperezahl	550mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.5
Blickwinkel	113°-31°

technical datasheet

Minimale Beleuchtung	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
----------------------	---

Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
------------------	----------------------

NACHTSICHT

Nachtsicht	40 m
------------	-------------

Nachtsichtmodus	IR
-----------------	-----------

Anzahl der LEDs	2
-----------------	----------

IR ON/Off	Automatisch / Manuell
-----------	------------------------------

Smart IR	Ja
----------	-----------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
--------------------	-----------------------

Schutzart	IP67
-----------	-------------

Verwendung	Innen / Außen
------------	----------------------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	------------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Wiz Sense
-------	------------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Art der Kamera	Minidome
----------------	-----------------

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	-----------

RAM Speicher	128 MB
--------------	---------------

ROM Speicher	256 MB
--------------	---------------

Minimale Fokussentfernung	800mm
------------------------------	--------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	108.3 x 122 (Ø) mm
-------------	---------------------------

Material	Metall
----------	---------------

Nettogewicht	700 g
--------------	--------------

Gewicht mit Verpackung	870 g
------------------------	--------------

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	---------------------

Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
----------------	------------------------------------

Speicheranomalie	Ja
------------------	-----------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
--------------------	--------------------------------------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

