

HIKVISION
accessories

Ip-monitor 7" DS-KH8350-WTE1



STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (w) | 8W |
| Amperezahl | 1000mA |
| PoE Stromversorgung | Ja |
| PoE Typ | PoE 802.3af |

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Netzwerkprotokoll | TCP / IP / SIP / RSTP |
| Speichersteckplatz | SD bis 128Gb |
| IP Verbindung | 10/100 Mbit / s autoadaptiv |
| Wi-Fi | Sí |
| Tipo de Wi-Fi | IEEE802.11 b / g / n |

SYSTEM (REKORDER)

| | |
|----------------|---------------------------|
| Prozessor | Embedded Processor |
| Betriebssystem | Embedded LINUX |
| RAM | 128 MB |
| ROM | 32 MB |

BILDSCHIRM

| | |
|-----------|-------------------|
| Typ | IPS |
| Größe | 7" |
| Auflösung | 1024 x 600 |
| Touch | Sí |

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Toneingang | Omnidirektionales Mikrofon |
| Tonausgang | Eingebauter Lautsprecher |
| Audiokomprimierung | G.711A / G.711U |

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

| | |
|--------------------|----------|
| Alarmeingang | 8 |
| RS485 | 1 |
| Ausgabe blockieren | 2 |
| Alarmausgang | 2 |

KAPAZITÄT

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Warnmeldungen | 200 |
| Verlinkte IP-Kameras | 16 |
| Verlinkte Telefone | 17 |
| Extensiones interiores vinculadas | 16 |

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ 55 °C |
| Verwendung | Innen |
| Maximale Feuchtigkeit | 90% |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Abmessungen | 180 x 140 x 22.4 mm |
| Nettogewicht | 355 g |
| Gewicht mit Verpackung | 900 g |

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

| | |
|-------------|-----------|
| Technologie | IP |
|-------------|-----------|

