

HIKVISION
accessories

Ip-monitor 7" DS-KH8350-WTE1



STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	8W
Amperezahl	1000mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP / SIP / RSTP
Speichersteckplatz	SD bis 128Gb
IP Verbindung	10/100 Mbit / s autoadaptiv
Wi-Fi	Si
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX
RAM	128 MB
ROM	32 MB

BILDSCHIRM

Typ	IPS
Größe	7"
Auflösung	1024 x 600
Touch	Si

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Omnidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	8
RS485	1
Ausgabe blockieren	2
Alarmausgang	2

KAPAZITÄT

Warnmeldungen	200
Verlinkte IP-Kameras	16
Verlinkte Telefone	17
Extensiones interiores vinculadas	16

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	180 x 140 x 22.4 mm
Nettogewicht	355 g
Gewicht mit Verpackung	900 g

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
-------------	-----------

