



Milesight

Ip ptz Kamera mit 8 megapíxeles und optischer zoom objektiv

MS-C8241-X36PE

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Digitaler Zoom	16x
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	36x
Brennweite	5.7 mm ~ 205.2 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.55 ~ F/4.8
Blickwinkel	65° ~ 2.5°
Minimale Fokussentfernung	1500mm

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
KI-Funktionen	Personenzählung, Gesichtserkennung mit Metadaten
Auto tracking	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Video Tamper	Ja
Personenzähler	Ja
Herumlungernder Nachweis	Ja
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	135 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	3520 m
Beobachten (Offene Linse)	54 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	1397 m
Erkennen (Offene Linse)	27 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	704 m
Identifizieren (Offene Linse)	14 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	352 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgröße	1/1.8'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.009Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
--------------------	-----------------------

technical datasheet

Autofokus	Ja
-----------	-----------

Zoomgeschwindigkeit	7 s
---------------------	------------

PTZ

Schwenk- / Neigebereich	Horizontal 360° / Vertikal -5 ~ 90 ° mit Autoflip
-------------------------	--

Manuelle Geschwindigkeitseinstellung	Horizontal 0.1°/s ~ 250°/s / Vertikal 0.1°/s ~ 160°/s
--------------------------------------	--

Geschwindigkeit zwischen den Presets	Horizontal 250°/s / Vertikal 160°/s
--------------------------------------	--

Speicherung	300
-------------	------------

PTZ Modus	8 Tour zwischen festgelegten Punkten, 4 Runden
-----------	---

Position nach Stromausfall	Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück
----------------------------	--

Ruhemodus	Auto Scan / Auto Home / Preset Freezing / 3D Positioning / PTZ Limits / Initial Position
-----------	---

RS485	1 Eingang
-------	------------------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
-----------------------	-----------

Spannung	24V
----------	------------

Verbrauch (w)	28W
---------------	------------

Amperezahl	3000mA
------------	---------------

PoE Stromversorgung	Ja
---------------------	-----------

PoE Typ	PoE+ 802.3at
---------	---------------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	308 x 205 (Ø) mm
-------------	-------------------------

Material	Metall
----------	---------------

Nettogewicht	4000 g
--------------	---------------

Gewicht mit Verpackung	5620 g
------------------------	---------------

Unterstützung inklusive	Ja
-------------------------	-----------

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
---------------	----------------------------

ONVIF	Ja, typ S, G, T und Q
-------	------------------------------

Software Managment	Milesight CMS
--------------------	----------------------

IP Adressenfilter	Ja
-------------------	-----------

Netzwerktrennung	Ja
------------------	-----------

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
---------------	---------------------

Schutzart	IP66
-----------	-------------

Verwendung	Innen / Außen
------------	----------------------

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	------------

Blitzschutz	6KV
-------------	------------

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang	1 Eingang
---------------	------------------

Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
--------------------	------------------------------------

Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
----------------	--

Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
----------	---------------------------

Audioausgabe	1
--------------	----------

NACHTSICHT

Nachtsicht	300 m
------------	--------------

Nachtsichtmodus	IR
-----------------	-----------

IR ON/Off	Automatisch / Manuell
-----------	------------------------------

Starlight	Ja
-----------	-----------

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	AI PTZ Camera Series
-------	-----------------------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Art der Kamera	PTZ
----------------	------------

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	4 Eingänge/ 2 Ausgänge
-------	-------------------------------



technical datasheet

Speichersystem	NAS / FTP / Micro SD
----------------	-------------------------

ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Si
------------------------------------	----

METADATEN

Gesicht	Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Maske
---------	---