



## Erweiterungsmodul von 1 auf 4 glasfasserleitung

### LINESPLIT-FIBRA



#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>CaseA / CaseB / CaseC / CaseD</b> <b>Ajax</b>
Abmessungen	<b>90 x 50 x 15 mm</b>
Nettogewicht	<b>35 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>60 h</b>

#### TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	<b>Ajax Fibra-Zentralen</b>
LED Anzeigen	<b>Sf</b>
Tamper	<b>Sabotageeingang</b>
Übertragungsdistanz	<b>Bis zu 2000 m</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>75%</b>

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC (über Hybrid Hub BUS)</b>
Spannung	<b>6V ~ 30V</b>
Verbrauch (w)	<b>0.25W</b>

#### ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>3</b>
Normativ	<b>EN50131</b>

#### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ **Erweiterungsmodul von 1 auf 4 Glasfasserleitung**

