



AJAX

Verkabelt volumetrisch

MOTIONCAM-PHOD-FIBRA-W

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Ajax Fibra-Zentralen
LED Anzeigen	Sí
Tamper	Dual
Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor	12 ~ 300 sec
Verbindungstyp	BUS
Schutz vor Fehlalarmen	Ja, algorithmische Analyse
Übertragungsdistanz	Bis zu 2000 m

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	12 m
Winkelerkennung	88.5° Horizontal / 80° Vertikal
Montagehöhe	2.4 m
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 2 m/s
Haustiere Immunität	Bis zu 20 kg und 50 cm
Detektionstechnik	Volumetrisch

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Foto auf Anfrage (PhOD)	Ja
Calidad fotográfica	640 x 480 / 320 x 240 (default) / 160 x 120
Empfangszeit eines Fotos	7 s (160 x 120) / 9 s (320 x 240) / 20 s (640 x 480)
Serienbilder	1 - 5 Bilder

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Sí
Digitale Temperaturkompensation	Sí

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	135 x 70 x 66 mm
Material	Kunststoff
Nettogewicht	160 g
Gewicht mit Verpackung	200 g
Farbe	Weiss

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Schutzart	IP50
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	75%

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC (über Hybrid Hub BUS)
Spannung	24V
Stützbatterie	Inklusive

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131

