# technical datasheet





# Co brandmelder FIREPROTECT2-C-RB-W

# **TECHNISCHE DATEN**

Kompatibilität	Hub Plus/Hub 2/Hub 2 Plus/Hub Hybrid
LED Anzeigen	Ja
LED Farben	Verde / Rojo / Amarillo
Tamper	Ja
Art der Benachrichtigung	Akustik
Lautstärke Sirene	85 dB bis 3 Meter

#### **UMGEBUNG**

Betriebstemperatur	0 °C ~ 50 °C
Schutzart	IP20
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	80%

# ÜBER FUNK

Frequenz	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Übertragungsreichweite	Bis zu 1700 m (ohne Hindernisse)
Maximale Leistung RF	Hasta 20 mW
Protokoll	Jeweller

#### **ERKENNUNG**

Detektortvo	) <b>C</b>	C	)

# MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	86 x 86 x 43.5 mm
Nettogewicht	150 g
Gewicht mit Verpackung	200 g
Farbe	Weiss

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	Drahtlos
Тур	Brandmelder

#### STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	2 x CR123A / 3V
Batterielebensdauer	Bis zu 7 años

#### SENSOR

Sensor Typ CO-Melder : Chemischer Sensor

