



Leistungsmodul zur fernbedienung mit 4 glasfaserleitungen

MULTIRELAY-FIBRA

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Ajax Fibra-Zentralen
LED Anzeigen	Ja
Tamper	Sabotageeingang
Betriebsarten	Bistabil (manuelles Ein-/Ausschalten) / Impuls (programmierbar von 10 Sek. bis 2 Stunden)
Protección de la temperatura máxima	Sí, + 85°C
Übertragungsdistanz	Bis zu 2000 m
Kontaktstatus	NO / NC

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC (über Hybrid Hub BUS)
Spannung	8.5V ~ 30V
Verbrauch (w)	0.2W
Amperezahl	5000mA

ZERTIFIZIERUNG

Grad	3
Normativ	EN50131

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	75%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	90 x 55 x 30 mm
Nettogewicht	85 g
Gewicht mit Verpackung	115 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	Leistungsmodul zur Fernbedienung mit 4 Glasfaserleitungen
-----	--

