technical datasheet

HIKVISION accesories

5 port Cloud Switch mit 4 PoE-Ports

DS-3E1105P-EI

FERNVERWALTUNG

P2P	**Ja**
Software	**Hik Pro Connect / IVSM4200**
Switch-Neustart	**Ja**
PoE-Port-Neustart	**Ja**
Erweiterten Modus aktivieren	**Ja, unabhängig pro Port**
Portgeschwindigkeit ändern	**Ja**
Tatsächlicher Stromverbrauch	**Ja, gesamt und pro Port**
Historischer Spitzenstromverbrauch	**Ja (bis zu 7 Tage)**
Echtzeit-Verkehrsinformationen	**Ja, pro Port**
Informationen zu verbundenen Geräten	**Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)**
Automatisches Topologiediagramm	**Ja, für verbundene Hikvision-Geräte**

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	**10 Gbps**
Geschwindigkeit der Paketumleitung	**7.44 Mpps**
VLAN	**802.1Q**
DHCP	**Sí**
Maximale Übertragungsreichweite	**300 m**
Pufferspeicher	**1 Mb**
Spiegelanschluss	**Sí**
PoE Watchdog	**Ja**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Desktop/ Wand**
Abmessungen	**121.1 x 83.1 x 27.6 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**200 g**
Gewicht mit Verpackung	**750 g**

NET STANDARD

IEEE802,3af	**Sí**
IEEE802,3at	**Sí**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**54V**
Verbrauch (w)	**65W**
Amperezahl	**1200mA**
Standby Verbrauch	**≤ 0.9W**
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	**30W**
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	**60W**

ETHERNET PORTS

POE-Ports	**4**
Puertos Uplink	**1**
POE Ports Geschwindigkeit	**10 / 100**
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	**10 / 100**
Anzahl der Ethernet-Ports	**5**
Puertos PoE prioritarios	**2 (priorizados en caso de congestión)**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**0 °C ~ 40 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**
Blitzschutz	**6KV**

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	**2K**

technical datasheet