HIKVISION accesories

5 port Cloud Switch mit 4 PoE-Ports

DS-3E1105P-EI

GESTIÓN REMOTA

P2P	**Ja**
Software	**Hik Pro Connect / IVSM4200**
Reiniciar switch	**Ja**
Reinicio de puerto PoE	**Ja**
Activación de modo extendido	**Sí, de forma independiente por puerto**
Modificación de la velocidad del puerto	**Ja**
Consumo de potencia real	**Sí, total y por puerto**
Histórico de pico máximo de consumo	**Ja (bis zu 7 Tage)**
Información de tráfico a tiempo real	**Sí, por puerto**
Información del dispositivo conectado	**Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)**
Diagrama de topología automático	**Sí, para dispositivos Hikvision conectados**

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	**10 Gbps**
Geschwindigkeit der Paketumleitung	**7.44 Mpps**
VLAN	**802.1Q**
DHCP	**Sí**
Maximale Übertragungsreichweite	**300 m**
Pufferspeicher	**1 Mb**
Spiegelanschluss	**Sí**
PoE Watchdog	**Ja**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Desktop/ Wand**
Abmessungen	**121.1 x 83.1 x 27.6 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**200 g**
Gewicht mit Verpackung	**750 g**

NET STANDARD

IEEE802,3af	**Sí**
IEEE802,3at	**Sí**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**54V**
Verbrauch (w)	**65W**
Amperezahl	**1200mA**
Standby Verbrauch	**≤ 0.9W**
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	**30W**
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	**60W**

ETHERNET PORTS

POE-Ports	**4**
Puertos Uplink	**1**
POE Ports Geschwindigkeit	**10 / 100**
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	**10 / 100**
Anzahl der Ethernet-Ports	**5**
Puertos PoE prioritarios	**2 (priorizados en caso de congestión)**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**0 °C ~ 40 °C**
Verwendung	**Innen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**
Blitzschutz	**6KV**

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	**2K**

technical datasheet