

HIKVISION
 accesories


9 port Cloud Switch mit 8 PoE-Ports

DS-3E1309P-EI

GESTIÓN REMOTA

P2P	Ja
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Ja
Reinicio de puerto PoE	Ja
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Ja
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Ja (bis zu 7 Tage)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

ETHERNET PORTS

POE-Ports	8
Puertos Uplink	1
POE Ports	10 / 100
Geschwindigkeit	10/100/1000
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10/100/1000
Anzahl der Ethernet-Ports	9
Puertos PoE prioritarios	2 (priorizados en caso de congestión)

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	48V
Verbrauch (w)	120W
Amperezahl	2500mA
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	30W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	110W

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	3.6 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	2.6784 Mpps
Maximale Übertragungsbereichweite	300 m
Pufferspeicher	4 Mb
PoE Watchdog	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	170 x 93.1 x 27.6 mm
Material	Metall
Nettogewicht	350 g
Gewicht mit Verpackung	1090 g

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	16K
---------------------	------------

