



**PHASAK®**

**6000va / 5400w UPS**

**PH9260**

## STROM UND VERBRAUCH

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Batteriemodell               | <b>16 x 12V / 9Ah</b>                                                          |
| Batterieanzeige              | <b>Sí</b>                                                                      |
| Número de salidas            | <b>1 cableada</b>                                                              |
| Tiempo de recarga            | <b>4 Stunden bei 90% Kapazität</b>                                             |
| Potencia                     | <b>6000VA / 5400W</b>                                                          |
| Tensión entrada              | <b>150V ~ 300V AC / 46Hz ~ 54Hz</b>                                            |
| Ausgangsspannung             | <b>208V / 220V / 230V / 240V AC<br/>47Hz ~ 63Hz / Onda sinusoidal<br/>pura</b> |
| Voltaje y corriente de carga | <b>218.4V DC / 1A</b>                                                          |
| Factor de potencia           | <b>0.9</b>                                                                     |

## TECHNISCHE DATEN

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| LED Anzeigen                                 | <b>Ja</b>      |
| Protección contra interrupciones y anomalías | <b>Ja</b>      |
| Bildschirm                                   | <b>Ja, LCD</b> |
| Online                                       | <b>Ja</b>      |
| Monofásico                                   | <b>Ja</b>      |
| Compatibilidad con generador                 | <b>Ja</b>      |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Abmessungen  | <b>688 x 369 x 190 mm</b> |
| Nettogewicht | <b>61000 g</b>            |

## UMGEBUNG

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>0 °C ~ 40 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>        |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>          |

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| RS232       | <b>1</b>                    |
| USB Type-B  | <b>1</b>                    |
| Ranura SNMP | <b>Sí, tarjeta opcional</b> |

