

## HIKVISION®



Ip kennzeichen lesung (anpr)  
Kamera mit 4 megapixel und  
optischer zoom objektiv

IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32MM)

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>4 Megapixel</b>                                                             |
| BLC                | <b>Ja</b>                                                                      |
| HLC                | <b>Ja</b>                                                                      |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                                                      |
| AGC                | <b>Ja</b>                                                                      |
| AWB                | <b>Ja</b>                                                                      |
| WDR                | <b>WDR (140 dB)</b>                                                            |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>                                                                   |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                                                    |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch / Manuell</b>                                                   |
| Privacy mask       | <b>Bis 8 Zonen</b>                                                             |
| Nebelschutz System | <b>Ja</b>                                                                      |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                                                               |
| Bitrate            | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                                                          |
| Kompression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                                                  |
| EIS                | <b>Ja</b>                                                                      |
| Main stream        | <b>4Mpx / 2560 x 1440 (1 ~ 25fps) / 2560 x 1440 / 1080P / 720P (1 ~ 50fps)</b> |
| Sub stream         | <b>704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)</b>                                       |
| Sub stream 2       | <b>1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)</b>                        |
| Wasserzeichen      | <b>Ja</b>                                                                      |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                                                                |

### ENTFERNUNG DORI

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Detektieren (Offene Linse)          | <b>151 m</b> |
| Detektieren (Geschlossene Linse)    | <b>400 m</b> |
| Beobachten (Offene Linse)           | <b>60 m</b>  |
| Beobachten (Geschlossene Linse)     | <b>160 m</b> |
| Erkennen (Offene Linse)             | <b>30 m</b>  |
| Erkennen (Geschlossene Linse)       | <b>80 m</b>  |
| Identifizieren (Offene Linse)       | <b>15 m</b>  |
| Identifizieren (Geschlossene Linse) | <b>40 m</b>  |

### VIDEOANALYSE

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| IP Verbindung            | <b>1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)</b>           |
| ONVIF                    | <b>Ja, typ S, G, T und M</b>                 |
| Maximale Benutzeranzahl  | <b>Bis 32 Benutzer</b>                       |
| Passwortschutz           | <b>Ja</b>                                    |
| Webbrowser               | <b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>  |
| Software Managment       | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b> |
| Mobile Geräte            | <b>Android / IOS (Apple)</b>                 |
| Live Simultanansicht     | <b>Bis zu 20 Kanäle</b>                      |
| IP Adressenfilter        | <b>Ja</b>                                    |
| Netzwerk trennung        | <b>Ja</b>                                    |
| Konflikt von IP Adressen | <b>Ja</b>                                    |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>            |
| Spannung              | <b>12V</b>           |
| Verbrauch (w)         | <b>14.3W</b>         |
| Amperezahl            | <b>1200mA</b>        |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>            |
| PoE Typ               | <b>PoE+ 802.3at</b>  |
| Stromausgang          | <b>1 12V / 100mA</b> |

### BILD

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>                            |
| Sensorauflösung              | <b>2688 x 1520</b>                       |
| Sensorgroße                  | <b>1/1.8'</b>                            |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1s to 1/100,000s</b>                  |
| Minimale Beleuchtung         | <b>Color: 0.0005Lux / B/W: 0.0001Lux</b> |
| Verhältnis S / N             | <b>Más de 52dB</b>                       |

### AUDIO (KAMARAS)

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Audio Eingang      | <b>1 Eingang</b>                                         |
| Audiokomprimierung | <b>G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM</b> |
| Rauschfilter       | <b>SI</b>                                                |

# technical datasheet

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Szenenwechsel                   | Ja |
| Linienüberschreitung            | Ja |
| Intrusion                       | Ja |
| Bewegungserkennung              | Ja |
| Audioerkennung                  | Ja |
| Video Tamper                    | Ja |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | Ja |

## LINSE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Linsen Typ              | Optischer Zoom (gesteuert) |
| Brennweite              | 8 mm ~ 32 mm               |
| Maximale Membranöffnung | F/1.7 ~ F/1.73             |
| Blickwinkel             | 42.5° ~ 15.1°              |
| Autofokus               | Ja                         |
| Filtro IR               | Si                         |

## FUNKTIONEN NUMMERNESCHILDLER

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Parkplatz Fahrzeugerkennung      | Ja                                                                            |
| Weisse listen                    | 10.000 Datensätze                                                             |
| Schwarze Liste                   | 10.000 Datensätze                                                             |
| Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit | 120 Km / h                                                                    |
| Erkennungsverhältnis             | Kennzeichenerkennung: ≥98 % / Fahrzeugerkennung: ≥99 % / Fahrtrichtung: ≥98 % |

|                     |                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parkplatzmanagement | Fernsichtmodus: bis zu 40 Parkplätze, Parkdauer und Freiplatz / Nahsichtmodus: bis zu 4 Parkplätze, Kennzeichenerkennung und Freiplatz |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SPEICHER

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| MicroSD-Karte                   | Bis zu 1TB           |
| Speichersystem                  | NAS / FTP / Micro SD |
| Speicheranomalie                | Ja                   |
| ANR (Redundante Aufnahme in SD) | Si                   |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Serie          | DeepinView                |
| Technologie    | IP                        |
| Art der Kamera | Kennzeichen Lesung (ANPR) |

## ACHSE

|          |        |
|----------|--------|
| Bewegung | 3-Axis |
|----------|--------|

|                |                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abtastfrequenz | 8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz                                                                                     |
| Bit rate       | 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3) |
| Audioausgabe   | 1                                                                                                                       |

## UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -40 °C ~ 60 °C |
| Schutzart             | IP67 / NEMA 4X |
| Antivandalismus       | IK10           |
| Verwendung            | Innen / Außen  |
| Maximale Feuchtigkeit | 93%            |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Abmessungen            | 351 x 140 (Ø) mm |
| Material               | Metall           |
| Nettogewicht           | 1950 g           |
| Gewicht mit Verpackung | 3070 g           |

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMERAS)

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Alarm   | 2 Eingänge / 2 Ausgänge |
| Vídeo   | 1 BNC-Ausgang           |
| RS485   | 1 Eingang               |
| Wiegand | 1                       |

## NACHTSICHT

|             |        |
|-------------|--------|
| Nachtsicht  | 50 m   |
| Wellenlänge | 850 nm |
| DarkFighter | Ja     |

## SYSTEM (KAMERAS)

|             |    |
|-------------|----|
| Reset Taste | Ja |
|-------------|----|

