



Ip ptz Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

SD1A404DB-GNY-W

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Digitaler Zoom	16x
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	H.264: 96Kbps ~ 14848Kbps / H.265: 38Kbps ~ 8960Kbps
Kompression	H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)v

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Ja
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software Managment	DSS Pro / DMSS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Netzwerktrennung	Ja
Konflikt von IP Adressen	Ja

PTZ

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
KI-Funktionen	Gesichtserkennung
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Si
Personenzähler	Ja
Herumlungernder Nachweis	Si
Detección de parking	Ja
SMD 3.0	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	61 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	187 m
Beobachten (Offene Linse)	24 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	74 m
Erkennen (Offene Linse)	12 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	37 m
Identifizieren (Offene Linse)	6 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	19 m

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	4x
Brennweite	2.8 mm ~ 12 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.8 ~ F/2.7
Blickwinkel	96.9° ~ 31.6°
Minimale Fokussentfernung	200mm ~ 500mm

Schwenk- / Neigebereich **Horizontal 355° / Vertikal 5° ~ 90°**

Manuelle Geschwindigkeitseinstellung **Horizontal 0.1°/s ~ 70°/s / Vertikal 0.1°/s ~ 30°/s**
 Geschwindigkeit zwischen den Presets **Horizontal 80°/s / Vertikal 40°/s**

Speicherung **300**

PTZ Modus **8 Tours**

Protokoll **DH-SD**

Position nach Stromausfall **Kehrt vor einen Fehler an die Position zurück**

Ruhemodus **Preset / Tour**

BILD

Sensor **CMOS ®**

Sensorauflösung **2560 x 1440**

Sensorgroße **1/2.8"**

Elektronische verschlusszeit **1s ~ 1/30,000s**

Minimale Beleuchtung **Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux**

Verhältnis S / N **Mehr als 55 dB**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur **-30 °C ~ 60 °C**

Schutzart **IP66**

Antivandalismus **IK08**

Verwendung **Innen / Außen**

Maximale Feuchtigkeit **95%**

Blitzschutz **6KV**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie **Wiz Sense**

Technologie **IP**

Art der Kamera **PTZ**

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang **1 Eingang**

Audiokomprimierung **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MPEG2-Layer2 / PCM**

Audioausgabe **1**

SPEICHER

MicroSD-Karte **Bis zu 512Gb**

Speichersystem **NAS / FTP / SFTP / Micro SD**

Speicheranomalie **Ja**

Autofokus **Ja**

NACHTSICHT

Nachtsicht **20 m**

Nachtsichtmodus **IR**

Anzahl der LEDs **3**

IR ON/Off **Automatisch / Manuell**

Smart IR **Ja**

Starlight **Ja**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus **DC**

Spannung **12V**

Verbrauch (w) **13W**

Amperezahl **2000mA**

PoE Typ **No dispone**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen **65.4 x 128 (Ø) mm**

Nettogewicht **500 g**

Gewicht mit Verpackung **730 g**

WI-FI

Wi-Fi-Standard **IEEE802.11 b / g / n**

Frequenzbereich **2.4 GHz**

Geschwindigkeit **229Mbps**

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher **512 MB**

ROM Speicher **256 MB**

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

