technical datasheet



NACHTSICHT



Ip minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

IPC-HDBW3541F-AS-S2

VIDEO (KAMARAS)		VIDEOANALYSE	
Videoauflösung	5 Megapixel		Analytik mit Personen-
BLC	Ja		/Fahrzeugklassifizierung bei .inien-/Bereichsübergängen
HLC	Ja	Szenenwechsel	Ja
3D-NR	Ja	Linienüberschreitung	Ja
AGC	Ja	Intrusion	Ja
AWB	Ja	Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
WDR	WDR (120 dB)	Audioerkennung	Ja
Bilder pro Sekunde	20fps	Video Tamper	Sí
Video Ausgang	RJ45	Klassifizierung	Ja
Tag / Nacht-Modus	Farbe	Mensch/Fahrzeug SMD 4.0	
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Quick Pick	Ja
Nebelschutz System	Ja	-	34
Art des Kodex	CBR / VBR	BILD	
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps	Sensor	CMOS ®
Kompression	H.265 / H.264	Sensorauflösung	2960 x 1668
Main stream 5Mp	ox (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Sensorgröße	1/2.7'
Sub stream	704 × 576	Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)	Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Wasserzeichen	Ja	Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
Spiegel	On / Off		
SSA	Si	STROM UND VERBRAUCH	ł
AI SSA	Ja	Stromversorgungsmodus	DC
NETTA PROPERTY AND A PARTY AND		Spannung	12V
NETZWERKEIGENSCHAF		Verbrauch (w)	5.9W
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	Amperezahl	500mA
ONVIF	Ja, typ S, G und T	PoE Stromversorgung	Ja
Maximale Benutzeranzah		РоЕ Тур	PoE 802.3af
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox	LINSE	
Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS	Linsen Typ	Fixes
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Brennweite	2.8 mm
Netzwerktrennung	Ja	Maximale Membranöffnur	
Konflikt von IP Adressen	Ja	Blickwinkel	111°
Onlinesicherheit	Ja	DICKWITKET	

Minimale Fokusentfernung

ENTFERNUNG DORI

900mm

technical datasheet

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	64.8 x 111 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	420 g
Gewicht mit Verpackung	530 g

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

SYSTEM (KAMERAS)

RAM Speicher	512 MB
ROM Speicher	128 MB

Detektieren	64 m
Beobachten	25 m
Erkennen	13 m
Identifizieren	6 m

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Wiz Sense
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 /

ACHSE

Bewegung 3-Axis

