technical datasheet





Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

IPC-HFW2541T-ZAS-S2

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAF	TEN
Videoauflösung	5 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja, typ S, G und T
HLC	Ja	Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer
3D-NR	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
AGC	Ja	Software Managment	Smart PSS / DSS / DMSS
AWB	Ja	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
WDR	WDR (120 dB)	Netzwerktrennung	Ja
Bilder pro Sekunde	20fps	Konflikt von IP Adressen	Ja
Video Ausgang	RJ45	Onlinesicherheit	Ja
Tag / Nacht-Modus	Farbe	ENTFERNUNG DORI	
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Detektieren (Offene Linse)	64 m
Art des Kodex	CBR / VBR	Detektieren (Geschlossen	•
Bitrate	3Kbps ~ 8192Kbps	Beobachten (Offene Linse	·
Kompression	H.265 / H.264	Beobachten (Geschlossen	•
Main stream 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)		Erkennen (Offene Linse)	13 m
Sub stream	704 × 576	Erkennen (Geschlossene L	
Wasserzeichen	Ja	Identifizieren (Offene Linse	
Spiegel	On / Off	Identifizieren (Geschlosser	•
SSA	Si	·	,
VIDEOANALYSE		STROM UND VERBRAUCH	
VIDEO/ III/ IEIOE	Analytik mit Personen-	Stromversorgungsmodus	
Erkennungsmodus	/Fahrzeugklassifizierung bei	Spannung	12V
 Szenenwechsel	Linien-/Bereichsübergängen Ja	Verbrauch (w)	7.8W
Linienüberschreitung	Ja	Amperezahl	650mA
Intrusion		PoE Stromversorgung	Ja
Bewegungserkennung		РоЕ Тур	PoE 802.3af
Audioerkennung	Ja	LINSE	
Video Tamper	Sí	Linsen Typ	Optischer Zoom
Klassifizierung		 Brennweite	(gesteuert) 2.7 mm ~ 13.5 mm
Mensch/Fahrzeug	Ja	Maximale	F/1.5
SMD PLUS	Ja	Membranöffnung	
BILD		Blickwinkel	100° ~ 30°
Sensor	CMOS ®	Minimale Fokusentfernung	800mm

MATERIAL UND ARMESSUNGEN

technical datasheet

Sensorauflösung	2592 x 1944
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB
NACHTSICHT	
Nachtsicht	60 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	4
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%
AUDIO (KAMARAS)	
Audio Eingang	1 Eingang
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Audioausgabe	1
SYSTEM (KAMERAS)	
RAM Speicher	512 MB
ROM Speicher	128 MB
EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)
	,

.... (TEIXII (E OTAD / (DITEOGOTAGE)

Abmessungen	244.1 x 90.4 × 90.4 mm	
Material	Metall	
Nettogewicht	820 g	
Gewicht mit Verpackung	1120 g	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Wiz Sense	
Technologie	IP	
Art der Kamera	Bullet	

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Speicheranomalie	Ja

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

