technical datasheet



Milesight

Ip minidome Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

MS-C8176-PE

VIDEO	(KAMARAS)

UMGEBUNG

Schutzart

Betriebstemperatur

Antivandalismus

Verwendung

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ја
HLC	Ја
3D-NR	Ја
AGC	Ја
AWB	Ја
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ја
BILD	
Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgröße	1/2.8'
Elektronische vei	rschlusszeit ls to 1/100,000s
Minimale Beleuc	htung 0.012Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Analytik mit Personen- /Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen
KI-Funktionen	Personenzählung, Heatmap
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ја
Verlassenes Objekt	Ја
Verlorenes Objekt	Ja
Video Tamper	Sí
Heatmap	Ja
Herumlungernder Nachweis	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Zählen von Personen und Objekten	Ja
STROM UND VERBRAU	СН
Stromversorgungsmodu	us DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	850mA
PoE Stromversorgung	Ja
РоЕ Тур	PoE 802.3af
NIETZVA/EDIZEIGENIGGUA	ETENI

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G, T und M
Software Managment	Milesight CMS
IP Adressenfilter	Ja
Netzwerktrennung	Ja

LINSE

-40 °C ~ 60 °C

Innen / Außen

IP67 IK10

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	1.68 mm
Maximale Membranöffnung	F/2.0
Blickwinkel	180°

AUDIO (KAMARAS)

technical datasheet

Maximale Feuchtigkeit	95%
NACHTSICHT	
Nachtsicht	15 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	2
Starlight	Ja
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren	50 m
Beobachten	19 m
Erkennen	10 m
Identifizieren	5 m
MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Abmessungen	107 x 122 (Ø) mm
Material	Metall

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Gewicht mit Verpackung

Nettogewicht

Serie	Al Panoramic Camera Series
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audiokomprimierung	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Abtastfrequenz	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Bit rate	16 Kbps ~ 256 Kbps
SPEICHER	
MicroSD-Karte	Bis zu 1TB
Speichersystem	NAS / Micro SD / Rekorder
Speicheranomalie	Ja
ANR (Redundante Aut in SD)	fnahme Sí

ACHSE

850 g 1050 g

Bewegung	2-Axis
----------	--------

SYSTEM (KAMERAS)



