



AJAX



Modul für zusätzliche
stromversorgung der fibra
geräte

LINESUPPLY-FIBRA-45W-B

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsmodus | AC |
| Spannung | 100V ~ 240V |
| Amperezahl | 700mA |
| Stützbatterie | Eingang vorhanden |
| Batteriemodell | 12V DC 7 ~ 18 Ah |
| Stromausgang | AC 24V |
| Maximaler Leistungsverbrauch | 1.25A |
| Potencia | 45W |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|-----------------------------|
| Kompatibilität | Ajax Fibra-Zentralen |
| LED Anzeigen | Sí |
| Tamper | Sabotageeingang |
| Übertragungsdistanz | Bis zu 2000 m |
| Protección contra interrupciones y anomalías | Ja |

ZERTIFIZIERUNG

| | |
|----------|----------------|
| Grad | 3 |
| Normativ | EN50131 |

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Abmessungen | 160 x 85 x 53 mm |
| Nettogewicht | 270 g |
| Gewicht mit Verpackung | 460 g |
| Farbe | Schwarz |

UMGEBUNG

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ 40 °C |
| Verwendung | Innen |
| Maximale Feuchtigkeit | 75% |

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ **Modul für zusätzliche Stromversorgung der Fibra Geräte**

