technical datasheet

Milesight

Ip kennzeichen lesung (anpr) Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

TS4466-X4RPE

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	**4 Megapixel**
BLC	**Ja**
HLC	**Ja**
3D-NR	**Ja**
AGC	**Ja**
AWB	**Ja**
WDR	**WDR (120 dB)**
Bilder pro Sekunde	**50fps**
Video Ausgang	**RJ45**
Tag / Nacht-Modus	**Automatisch / Manuell**
Privacy mask	**Bis 8 Zonen**
Nebelschutz System	**Ja**
Art des Kodex	**CBR / VBR**
Bitrate	**16Kbps ~ 16Mbps**
Kompression	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 50fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 / 320 x 240 (1 ~ 50fps)**
Sub stream 2	**720P / 704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 320 x 240 (1 ~ 25fps)**
Wasserzeichen	**Ja**
Anti Flimmern	**Ja**

FUNKTIONEN NUMMERNSCHILDLESER

Weisse listen	**Ja, bis zu 20000 Datensätze**
Schwarze Liste	**Ja, bis zu 20000 Datensätze**
Enfernung Kennzeichenerkennung	**95 m durante el día / 45 m durante la noche con IR**
Anzahl der Fahrspuren	**2**
Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit	**120 Km / h**
Erkennungsverhältnisd	**≥95%**
Detección de vehículo sin matrícula	**Ja**
Erkennung von Verstößen	**Ja**

LINSE

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	**140 m**
Detektieren (Geschlossene Linse)	**474 m**
Beobachten (Offene Linse)	**56 m**
Beobachten (Geschlossene Linse)	**188 m**
Erkennen (Offene Linse)	**27 m**
Erkennen (Geschlossene Linse)	**95 m**
Identifizieren (Offene Linse)	**14 m**
Identifizieren (Geschlossene Linse)	**47 m**

BILD

Sensor	**CMOS ®**
Sensorauflösung	**2688 x 1520**
Sensorgröße	**1/1.8'**
Elektronische verschlusszeit	**1s to 1/100,000s**
Minimale Beleuchtung	**0.005Lux**
Verhältnis S / N	**Mehr als 55 dB**

NACHTSICHT

Nachtsicht	**180 m**
Nachtsichtmodus	**IR**
IR ON/Off	**Automatisch / Manuell**
Smart IR	**Ja**
Starlight	**Ja**
Wellenlänge	**850 nm**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**13W**
Amperezahl	**1080mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE+ 802.3at**

AUDIO (KAMARAS)

Audio Eingang	**1 Eingang**
Audiokomprimierung	**G.711 / G.722 / G.726 / AAC**

technical datasheet

Linsen Typ	**Optischer Zoom (gesteuert)**
Optischer Zoom	**4x**
Brennweite	**8 mm ~ 32 mm**
Maximale Membranöffnung	**F/1.6 ~ F/1.7**
Blickwinkel	**44° ~ 13°**
Autofokus	**Ja**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP67**
Antivandalismus	**IK10**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**
Blitzschutz	**4KV**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**320 x 134 x 171 mm**
Material	**Metall**
Nettogewicht	**1640 g**
Gewicht mit Verpackung	**2430 g**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**AI PRO Camera Series**
Technologie	**IP**
Art der Kamera	**Kennzeichen Lesung (ANPR)**

VIDEOANALYSE

Bewegungserkennung	**Ja**
Audioerkennung	**Ja**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	**1 Eingang / 1 Ausgang**
Abtastfrequenz	**8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**
Bit rate	**16 Kbps ~ 256 Kbps**
Audioausgabe	**1**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ja, typ S, G, T und M**
Software Managment	**Milesight CMS**
Netzwerktrennung	**Ja**

SPEICHER

MicroSD-Karte	**Bis zu 1TB**
Speichersystem	**FTP / Micro SD**
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	**Sí**

ACHSE

Bewegung	**3-Axis**