2 draht-Video-Türsprechanlage für oberfläche

DS-KV8103Y-IMPE2

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	**2**
Türsensor	**2**
Exit Taste	**2**
Eintrag sperren	**2**
Alarmausgang	**1 (12V, 500mA)**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-40 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP65**
Verwendung	**Aussen**
Maximale Feuchtigkeit	**95%**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	**Embedded MCU Processor**
Betriebssystem	**Embedded LINUX**
RAM	**256 MB**
ROM	**32 MB**

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	**Omnidirektionales Mikrofon**
Tonausgang	**Eingebauter Lautsprecher**
Audiokomprimierung	**G.711A / G.711U**

KAPAZITÄT

Events	**200**
Extensiones interiores vinculadas	**1**

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	**Einfacher Knopf**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Oberfläche**
Abmessungen	**169 x 110 x 31 mm**
Material	**Rostfreier Stahl**
Nettogewicht	**545 g**

KAMERA

Auflösung	**2 Mpx**
Horizontaler Blickwinkel	**140°**
Nachtsicht	**Ja, bis zu 3 m**
Videokomprimierung	**H.264**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**Stromversorgung über Innenstation**
Verbrauch (w)	**10W**

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	**Sí**
LED-Anzeige	**Sí, 3**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	**2 Draht**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	**TCP / IP / SIP 2.0 / RSTP**