



HIKVISION
accessories

Zugangskontrolle innen / außen
mit tastatur / kartenleser mifare
/ desfire 13.56mhz

DS-K1T502DBWX

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	1
RS485	1
Türsensor	1
Exit Taste	1
Eintrag sperren	1
Alarmausgang	1

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Tastatur / Kartenleser
Typ der Karte	MIFARE 13.56MHz
Maximaler Leseabstand	3 cm
Kartenlesezeit	menos de 1 s
Anzahl der Karten	100000
Anzahl der Register	300000

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 70 °C
Schutzart	IP65
Antivandalismus	IK09
Verwendung	Innen / Außen

EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	Sí
Tamper	Sí
Eingebautes Mikrofon	Nein
Eingebauter Lautsprecher	Ja

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Typ der Kontrolle	Zugangskontrolle
-------------------	-------------------------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC / AC
Spannung	12V / 24V
Verbrauch (w)	12W
Amperezahl	1000mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche
Abmessungen	177 x 81 x 26.1 mm
Nettogewicht	620 g
Gewicht mit Verpackung	1030 g

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	Linux
Speicherung	256 MB RAM / 4096 MB ROM
CPU	960 MHz
SD Karte	Bis zu 256 GB

KOMMUNIKATION

Wi-Fi	Sí
Bluetooth	Ja
Modus	Wiegand / RS485

