



28 port Cloud Switch mit 24 PoE-Ports

DS-3E1326P-EI



GESTIÓN REMOTA

P2P	Ja
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Ja
Reinicio de puerto PoE	Ja
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Ja
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Ja (bis zu 7 Tage)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	400W
Amperezahl	6600mA
Standby Verbrauch	30W
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	30W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	370W

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 45 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

ETHERNET PORTS

POE-Ports	24
Puertos Uplink	2
Glasfaseranschluss	2 x 1000
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10/100/1000
Anzahl der Ethernet-Ports	28
Puertos PoE prioritarios	1 - 8

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Rack
Abmessungen	440 x 220.8 x 44 mm
Material	Metall
Nettogewicht	2650 g
Gewicht mit Verpackung	3470 g

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	14.8 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	11.01 Mpps
Maximale Übertragungsbereichweite	300 m
Pufferspeicher	4 Mb

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	16K
---------------------	------------

