

**HIKVISION**  
 accesories


## 6 port Cloud Switch mit 4 PoE-Ports

**DS-3T1306P-SI/HS**

### FERNVERWALTUNG

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| P2P                                  | <b>Ja</b>                                           |
| Software                             | <b>Hik Pro Connect / IVSM4200</b>                   |
| Switch-Neustart                      | <b>Ja</b>                                           |
| PoE-Port-Neustart                    | <b>Ja</b>                                           |
| Erweiterten Modus aktivieren         | <b>Ja, unabhängig pro Port</b>                      |
| Portgeschwindigkeit ändern           | <b>Ja</b>                                           |
| Tatsächlicher Stromverbrauch         | <b>Ja, gesamt und pro Port</b>                      |
| Historischer Spitzenstromverbrauch   | <b>Ja (bis zu 7 Tage)</b>                           |
| Echtzeit-Verkehrsinformationen       | <b>Ja, pro Port</b>                                 |
| Informationen zu verbundenen Geräten | <b>Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)</b> |
| Automatisches Topologiediagramm      | <b>Ja, für verbundene Hikvision-Geräte</b>          |

### EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Datenrate unterstützt              | <b>14 Gbps</b>            |
| Geschwindigkeit der Paketumleitung | <b>10.42 Mpps</b>         |
| VLAN                               | <b>Ja (max 4094 VLAN)</b> |
| Maximale Übertragungsreichweite    | <b>300 m</b>              |
| Pufferspeicher                     | <b>1 Mb</b>               |
| PoE Watchdog                       | <b>Ja</b>                 |
| QoS                                | <b>Ja</b>                 |
| Industrieller                      | <b>Ja</b>                 |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Installation           | <b>DIN schiene / Desktop</b> |
| Abmessungen            | <b>158 x 101.2 x 31.6 mm</b> |
| Material               | <b>Metall</b>                |
| Nettogewicht           | <b>390 g</b>                 |
| Gewicht mit Verpackung | <b>960 g</b>                 |

### NET STANDARD

|             |           |
|-------------|-----------|
| IEEE802,3af | <b>Ja</b> |
| IEEE802,3at | <b>Ja</b> |

### STROM UND VERBRAUCH

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Stromversorgungsmodus           | <b>DC</b>  |
| Spannung                        | <b>48V</b> |
| Verbrauch (w)                   | <b>65W</b> |
| Standby Verbrauch               | <b>5W</b>  |
| Maximaler Verbrauch Port (PoE)  | <b>30W</b> |
| Maximaler Gesamtverbrauch (PoE) | <b>60W</b> |

### ETHERNET PORTS

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| POE-Ports                        | <b>4</b>           |
| Puertos Uplink                   | <b>1</b>           |
| Glasfaseranschluss               | <b>1 x 1000</b>    |
| POE Ports Geschwindigkeit        | <b>10 / 100</b>    |
| Geschwindigkeit der Uplink-Ports | <b>10/100/1000</b> |
| Anzahl der Ethernet-Ports        | <b>6</b>           |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-30 °C ~ 65 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>          |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |
| Blitzschutz           | <b>6KV</b>            |

### SYSTEM (SWITCH)

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| MAC Adressentabelle | <b>2K</b> |
|---------------------|-----------|

