technical datasheet



HIKVISION® accesories

Innen terminal zur Gesichtserkennung mit tastatur und karte

DS-K1T320MX

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Gesichtserkennung / Tastatur / Karte
Tastatur	Ja
Typ der Karte	MIFARE 13.56MHz
Maximaler Leseabstand	0 ~ 5 cm
Anzahl der Karten	1000
Anzahl der Register	100000
Anzahl der Gesichter	500
Entfernung Gesichtserkennung	0.3 ~ 1.5 m
Geschwindigkeit Gesichtserkennung	< 0.2 s
Autentificación múltiple	Ja
Fälschungsschutz	Ja
EIGENSCHAFTEN	
Integrierter Controller	Sí
Tamper	Sí
LCD Bildschirm	Sí, 2.4'
Auflösung Bildschirm	320 x 240
Eingebauter Lautsprecher	Ja
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximala Foughtiakoit	90%

Detriepsterriperatur	-10 C ~ 55 C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%
KAMEDA	

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Horizontaler Blickwinkel	43°
Nachtsicht	Ja, weißes Licht

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	1
Türsensor	1
Exit Taste	1
Eintrag sperren	1
RJ45	1 x 10 / 100

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	6W

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	150 x 130 x 24.7 mm
Nettogewicht	190 g
Gewicht mit Verpackung	580 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Kontrolle Terminal zur Gesichtserkennung

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ **ZUGANGSKONTROLLER)**

Hauptprozessor Linux

