## technical datasheet





### Ip Panorama-Kamera mit 8 megapíxeles und fixes objektiv

IPC-PDW3849-A180-AS-PV

Videoauflösung	2 x 4 Megapixel
BLC	Ја
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Farbe
Privacy mask	Bis 4 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	6Kbps ~ 16384Kbps
Kompression	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	4096 x 1860 (1 ~ 20fps)
Sub stream	1200 x 530 (1 ~ 20fps)
Sub stream 2	1920 x 860 (1 ~ 20fps)
Wasserzeichen	Ja
E-PTZ	Ja
SSA	Si

#### **NACHTSICHT**

Nachtsicht	25 m
Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Starlight	Ja
Full Color	Ja
Weiß Licht	2
Weißlichtabstand	20 m
Smart Dual Illumination	Ja

#### **BILD**

Sensor CMOS ®

#### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Szenenwechsel	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Intrusion	Ja
Bewegungserkennung	Ja (4 Zonen)
Audioerkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
SMD 4.0	Ja
Quick Pick	Ja

#### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Ja, typ S, G und T	
Maximale Benutzeranzahl	20 Benutzer	
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox	
Software Managment	Smart PSS Lite / DSS / DMSS	
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	
Netzwerktrennung	Ja	
Konflikt von IP Adressen	Ja	
Onlinesicherheit	Ја	

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	8.7W
Amperezahl	730mA
PoE Stromversorgung	Ja
РоЕ Тур	PoE 802.3af

#### AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
Audio Eingang	1 Eingang

# technical datasheet

C	/005 ··· 1000	Tion and bountain	
Sensorauflösung	4096 x 1860	Eingebauter Lautsprecher	Ja
Sensorgröße	2 x 1/2.7'		G.711A / G.711U / G.723 / G.726 /
Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s	Audiokomprimierung	PCM
	Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux	Audioausgabe	1
Verhältnis S / N	Mehr als 56dB	UMGEBUNG	
LINCE		Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
LINSE		Schutzart	IP67
Linsen Typ	Fixes	Verwendung	Innen / Außen
Brennweite	2.8 mm	Maximale Feuchtigkei	<b>95</b> %
Maximale Membranöffnung	F/1.4	ALLGEMEINE INFORM	ΙΔΤΙΟΝΕΝ
Blickwinkel	180°	Serie	Active Deterrence
Minimale Fokusentfernung	800mm	Technologie	IP
ENTFERNUNG DORI		Art der Kamera	
Detektieren	50 m		
Beobachten	20 m	SPEICHER	
Erkennen	10 m	MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Identifizieren	5 m	Speichersystem	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
MATERIAL LINE ADMESSINGER	u.	Speicheranomalie	Ja
MATERIAL UND ABMESSUNGER		TIOC	
Abmessungen	135.2 x 122 (Ø) mm	Sirene	Ja
Material	Metall	Licht	Licht blau/rot
Nettogewicht	990 g		
Gewicht mit Verpackung	1150 g	EINGÄNGE/AUSGÄNG	,
SYSTEM (KAMERAS)		Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
RAM Speicher	1024 MB		
ROM Speicher	128 MB		
ACHSE			
Bewegung	3-Axis		