technical datasheet





Ip Rekorder für 8 Kanäle und 16 mpx Auflösung

NVR4208-EI

Aufnahmeauflösung Eingangs Bandbreite Z56Mbps Videokomprimierung Kanale, die die maximale Aufnahmeauflösung unterstützen Aufnahmenodus Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm Audiokomprimierung Auflösung Anzahl der Ports Auspahl der Ports Auflösung Abmessungen Abmessungen Abmessungen Abresungen Abresung Abresungen Abre	AUFNAHME		MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Admessungen 375 x 284.3 x 53 mm Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material Mater	Maximale	16 Mpx	Installation	Desk / Rack
Material Metall Kanale, die die maximale Kanale, die die maximale Aufnahmeauflösung unterstützen Aufnahmemodus Aufnahmemodus Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm Audiokomprimierung G.711 G.722 f.6.726 / AAC ISMpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / SMpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF Ausgabe Bandbreite Ausgabe Bandbreite DRIZWERKEIGENSCHAFTEN Anzahl der Ports Bl45 Geschwindigkeit RONVIF ADD HIK-Connect Software Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software. Software VIDEO AUSGANG Anzahl der HDMI Ausgainge Anzahl der PDMI Ausgainge Anzahl der VGA Ausflösung HDMI Auflösung HDMI Auflösung HDMI Auflösung HDMI Auflösung HDMI Auflösunge HDMI und VSA (konfigurierbar) Konfigurierbar) Ko		256Mhns	Abmessungen 37	75 x 284.3 x 53 mm
Kanale, die die maximale Aufmahmeauflösung unterstützen Allgemein / Aufmahmemodus Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm Audiokomprimierung G.711 / G.722 / G.726 / AAC Spannung / 13Mpx / 720 / D1 / CIF Spannung / 13Mpx / 720 / D1 / CIF Spannung / 13Mpx / 720 / D1 / CIF Spannung / 13Mpx / 720 / D1 / CIF Spannung / 13Mpx / 720 / D1 / CIF Spannung / 13Mpx / 720 / D1 / CIF Spannung / 13Mpx / 720 / D1 / CIF Spannung / 13Mpx / 720 / D1 / CIF Spannung / 13Mpx / 720 / D1 / CIF Spannung / 13Mpx / 720 / D1 / CIF Spannung / 256Mbps / 256Mb	-	<u> </u>	Material	Metall
maximale Aufinahmeauflosung unterstützen Aufinahmeauflosung Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm Audiokomprimierung G.711 (G.722 / G.726 / AAC 16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / Ampx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF Ausgabe Bandbreite NETZWERKEIGENSCHAFTEN Anzahl der Ports R145 Ceschwindigkeit 10 / 100 / 1000 Mbps R245 Mobile Geräte Android / IOS (Apple) ONVIF Jahren Hik-Connect Software. Software IVMS App Hik-Connect Software. Software IVMS App Hik-Connect Software. Ausgañge Anzahl der VGA Autflösung HDMI 4K VGA-Autflösung HDMI 4K VGA-Autflösung HDMI 4K VGA-Autflösung BDMI 4K VG		11.203 / 11.204	Nettogewicht	1500 g
Aufnahmeauflösung unterstützen Allgemein / Aufnahmeauflösung Aufnahmeauflösung intelligent / Alarm Audiokomprimierung G.711 / G.722 / G.726 / AAC 16Mpx / 12Mpx / 12Mpx / 4k / 6Mpx / Mpx / 13Mpx / 120P / D1 / CIF Ausgabe Bandbreite 256Mbps NETZWERKEIGENSCHAFTEN Anzahl der Ports R145 1 Geschwindigkeit Android / IOS (Apple) ONVIF Ja Webbrowser / Smartphone App und Fernansicht Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software. Software IVMS App Hik-Connect Software VIDEO AUSGANG Anzahl der PUM Anz		2	Gewicht mit Verpackung	2750 a
Aufnahmemodus Bewegungserkennung/ Intelligent / Alarm Audiokomprimierung G.711 / G.722 / G.726 / AAC Auflösung 16Mpx / 12Mpx / 44 / 6Mpx / Auflösung 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / I.3Mpx / 720P / D1 / CIF Ausgabe Bandbreite 256Mbps NETZWERKEIGENSCHAFTEN Anzahl der Ports R145 Geschwindigkeit 10 / 100 / 1000 Mbps R145 Mobille Geräte Android / IOS (Apple) ONVIF Ja Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software. Software IMB-Connect Software. Software IMB-Connect Software. Anzahl der HDMI Ausgänge 1	Aufnahmeauflösung	2		
Aufinahmemodus Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm Audickomprimierung G.711 / G.722 / G.726 / AAC 16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF Ausgabe Bandbreite 256Mbps NETZWERKEIGENSCHAFTEN Anzahl der Ports R145 Ceschwindigkeit R145 DOING / D. 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / Mbps R145 DOING / Metzwerkgerät Intelligente Suche James / Metzwerkgerät Intelligente S	unterstützen		Ranmen	10
Audiokomprimierung G.711 / G.722 / G.726 / AAC 16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / Verbrauch (w) 10W Augabe Bandbreite 256Mbps NETZWERKEIGENSCHAFTEN Anzahl der Ports R145 10 / 100 / 1000 Mbps R2145 10 / 100 / 100 / 100 Mbps R2145 10 / 100 / 100 Mbps R	Aufnahmemodus	Bewegungserkennung /		
16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 1.3Mpx / 1080p / 1.3Mpx / 720P / D1 / CIF Ausgabe Bandbreite NETZWERKEIGENSCHAFTEN Anzahl der Ports R145 Geschwindigkeit On 100 / 1000 Mbps R2145 ONVIF	Audiokomprimiorung		Stromversorgungsmodus	DC
Auflösung SMpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 71080P / 1.3Mpx /			Spannung	12V
Ausgabe Bandbreite 256Mbps NETZWERKEIGENSCHAFTEN Anzahl der Ports R145 Geschwindigkeit R145 Nobille Geräte Android / IOS (Apple) ONVIF Ja Fernansicht App Hik-Connect App Hik-Connect Anzahl der HDMI Ausgänge Anzahl der HDMI Ausgänge Anzahl der VGA Ausgänge Anzahl der VGA Ausgänge Anzahl der VGA Ausgänge Anzahl der VGA Auflösung HDMI und VGA (konfigurierbar) Unabhängige VGA-Auflösunge Ahnliche Videosignale Allegemeine in Formationen Serie Ferine Serie 4 Technologie IP SYSTEM (REKORDER) Industriequalität Retriebspertene	Auflösung	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P /		10W
REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE Anzahl der Ports RJ45 Android / IOS (Apple) ONVIF James Hik-Connect Software App Hik-Connect Software Anzahl der HDMI Ausgänge 1 Anzahl der VGA Ausgänge 1 Au	Ausgaha Pandhraita		Amperezahl	4000mA
Anzahl der Ports R145 ROTE R245 ROTE ROTE R245	Ausgabe Bandbreite	256MDPS	DEDDODI IKTION LIND SICHEDHEIT	SKODIE
Anzahl der Ports R145 Mobile Geräte Android / IOS (Apple) ONVIF Ja Fernansicht Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software. Software Anzahl der HDMI Ausgänge Anzahl der VGA Ausgänge Auflösung HDMI VGA-Auflösung Ahnzihl der Videosignale Wood Wideosignale UNGERUNG Alter Wiedergabe Sicherungskopiemodus USB-Gerät / Netzwerkgerät Intelligente Suche Sicherungskopiemodus USB-Gerät / Netzwerkgerät Intelligente Suche Sicherungskopiemodus USB-Gerät / Netzwerkgerät Intelligente Suche UMGEBUNG Betriebstemperatur -10 °C ~ 55 °C Verwendung Innen Maximale Feuchtigkeit 93% Anzahl der VGA Anzahl der VGA Ausgänge Anzahl der VGA Ausgänge Auflösung HDMI Ausgänge Auflösung HDMI Ausgänge Auflösung Alter Wiedergabe Betriebstemperatur -10 °C ~ 55 °C Verwendung Anzahl der zugelassenen Festplatten 2 Anzahl der zugelassenen Festplatten Typ HDD 3,5 SATA" Alter Wiedergabe Betriebstemperatur -10 °C ~ 55 °C Verwendung Anzahl der zugelassenen Festplatten 2 Anzahl der zugelassenen Festplatten Typ HDD 3,5 SATA" Alter Wiedergabe Betriebstemperatur -10 °C ~ 55 °C Verwendung Anzahl der zugelassenen Festplatten 2 Anzahl der zugelassenen Festplatten Typ HDD 3,5 SATA" Alter Wiedergabe Betriebstemperatur -10 °C ~ 55 °C Verwendung Anzahl der zugelassenen Festplatten Anzahl der zugelassenen Festplatten Typ HDD 3,5 SATA" Anzahl der zugelassenen Festplatten Serie Festplattengröße (Einheit) 16 TB Typ HDD 3,5 SATA" Typ HDD 3,5 SATA" Typ HDD Serie Festplattengröße (Einheit) 16 TB Typ HDD 3,5 SATA" Typ HDD	NETZWERKEIGENSCH/	AFTEN		SKOPIL
Geschwindigkeit RJ45 Mobile Geräte Android / IOS (Apple) Mobile Geräte Mobile Geräte Android / IOS (Apple) Mobile Geräte Mobile Geräte Android / IOS (Apple) Mobile Geräte Android / IOS (Apple) Mobile Geräte Mobile Geräte Android / IOS (Apple) Mobile Geräte Mobile Gerä	Anzahl der Ports			1/4/8/9
Mobile Geräte Android / IOS (Apple) ONVIF DONVIF App Mebbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software. Software App Hik-Connect VIMS App Hik-Connect Anzahl der HDMI Ausgänge Anzahl der VGA Ausgänge Anzahl der VGA Ausgänge Auflösung HDMI Ausgänge Auflösung HDMI Ausgänge Auflösung HDMI Ausgänge Auflösung HDMI Aushahliche Videosignale App HDMI und VGA (konfigurierbar) UMGEBUNG Betriebstemperatur -10 °C ~ 55 °C Verwendung Maximale Feuchtigkeit 93% Anzahl der zugelassenen Festplatten Anzahl der zugelassenen Festplatten Typ HDD 3,5 SATA** ALLGEMEINE INFORMATIONEN Serie Serie Serie Serie Serie Synchronisierte Wiedergabe 8 UMGEBUNG Betriebstemperatur -10 °C ~ 55 °C Verwendung Maximale Feuchtigkeit 93% Anzahl der zugelassenen Festplatten Typ HDD 3,5 SATA** ALLGEMEINE INFORMATIONEN Serie Serie Serie Serie Serie System (REKORDER) Integrierter Prozessor Industriequalität Entrichpsystem Embedded LINILY Embed	RJ45	I		USB-Gerät /
Mobile Geräte Android / IOS (Apple) ONVIF Ja Fernansicht Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software. Software IVMS App Hik-Connect VIDEO AUSGANG Anzahl der HDMI Ausgänge Anzahl der VGA Ausgänge Auflösung HDMI Ausgänge Auflösung HDMI Ausflösung HDMI Auhliche Videosignale WGA-Auflösung INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Szenenwechsel Android / IOS (Apple) Synchronisierte Wiedergabe 8 UMGEBUNG Betriebstemperatur -10 °C ~ 55 °C Verwendung Maximale Feuchtigkeit 93% Verwendung Anzahl der zugelassenen Festplatten 2 Maximale Festplattengröße (Einheit) 16 TB Typ HDD 3,5 SATA" ALLGEMEINE INFORMATIONEN Serie Serie Serie Serie Fechnologie IP Prozessor Industriequalität Entrichspartem Embedded LINIX	Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	<u> </u>	
ONVIF Ja Fernansicht Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software. Betriebstemperatur -10 °C ~ 55 °C Software IVMS App Hik-Connect Verwendung Innen Maximale Feuchtigkeit 93% VIDEO AUSGANG SPEICHER Anzahl der HDMI Anzahl der zugelassenen Festplatten 2 Anzahl der VGA 1 Maximale Festplattengröße (Einheit) 16 TB Ausgänge 1 Maximale Festplattengröße (Einheit) 16 TB VGA-Auflösung 1080P ALLGEMEINE INFORMATIONEN Ähnliche Videosignale HDMI und VGA (konfigurierbar) Serie Serie Unabhängige Videosignale HDMI und VGA (konfigurierbar) Serie Serie Serie INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM SySTEM (REKORDER) Integrierter Prozessor Industriequalität Szenenwechsel Ja Betriebsteuten Embedded LINIX	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)		
Mebbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software. Software IVMS App Hik-Connect Maximale Feuchtigkeit 93%	ONVIE		Synchronisierte Wiedergabe	8
Fernansicht Hik-Connect Software. Software IVMS App Hik-Connect Waximale Feuchtigkeit 93% VIDEO AUSGANG Anzahl der HDMI Ausgänge 1 Anzahl der zugelassenen Festplatten 2 Anzahl der VGA Ausgänge 1 Maximale Festplattengröße (Einheit) 16 TB Typ HDD 3,5 SATA" VGA-Auflösung HDMI 4K VGA-Auflösung 1080P ALLGEMEINE INFORMATIONEN Ähnliche Videosignale (konfigurierbar) Unabhängige HDMI und VGA (konfigurierbar) Unabhängige HDMI und VGA (konfigurierbar) Unabhängige Szenenwechsel Ja Betriebstemperatur10 °C ~ 55 °C Verwendung Innen Maximale Feuchtigkeit 93% Anzahl der zugelassenen Festplatten 2 Maximale Festplattengröße (Einheit) 16 TB Typ HDD 3,5 SATA" ALLGEMEINE INFORMATIONEN Serie Serie 4 Technologie IP SYSTEM (REKORDER) Integrierter Prozessor Industriequalität Retriebsevetere Embedded UNIX	Wohl		UMGEBUNG	
Software IVMS App Hik-Connect Hik-Connect Worwendung Innen Maximale Feuchtigkeit 93% SPEICHER Anzahl der HDMI Ausgänge 1 Anzahl der zugelassenen Festplatten 2 Anzahl der VGA Ausgänge 1 Maximale Festplattengröße (Einheit) 16 TB Auflösung HDMI 4K VGA-Auflösung 1080P Ähnliche Videosignale HDMI und VGA (konfigurierbar) Unabhängige Videosignale (konfigurierbar) Unabhängige Videosignale (konfigurierbar) Unstelligentes VIDEOSYSTEM Szenenwechsel Ja Verwendung Innen Maximale Feuchtigkeit 93% Anzahl der zugelassenen Festplatten 2 Maximale Festplattengröße (Einheit) 16 TB Typ HDD 3,5 SATA" AllGEMEINE INFORMATIONEN Serie Serie 4 Technologie IP SYSTEM (REKORDER) Integrierter Prozessor Industriequalität Betriebesystem	Fernansicht			-10 °C ~ 55 °C
App Hik-Connect Maximale Feuchtigkeit 93% VIDEO AUSGANG Anzahl der HDMI Ausgänge Anzahl der VGA Ausgänge Auflösung HDMI VGA-Auflösung Ähnliche Videosignale Unabhängige Videosignale INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Szenenwechsel Hik-Connect Maximale Feuchtigkeit SPEICHER Anzahl der zugelassenen Festplatten Anzahl der zugelassenen Festplatten Anzahl der zugelassenen Festplatten Anzahl der zugelassenen Festplatten Anzahl der zugelassenen Festplatten Anzahl der zugelassenen Festplatten Typ HDD Anzahl der zugelassenen Festplatten Anzahl der zugelassenen Festplatten Typ HDD ALLGEMEINE INFORMATIONEN Serie Serie Serie Serie Fechnologie IP Prozessor Integrierter Prozessor Industriequalität Retriebssystem Embedded LINIX	Software	IVMS	·	
VIDEO AUSGANG Anzahl der HDMI Ausgänge Anzahl der VGA Ausgänge Anzahl der VGA Ausgänge Auflösung HDMI Auflösung HDMI Auflösung	Арр	Hik-Connect	-	
Anzahl der HDMI Ausgänge Anzahl der VGA Ausgänge Anzahl der VGA Ausgänge Auflösung HDMI Auflösung HDMI Auflösung Auflösung Anzahl der zugelassenen Festplatten Typ HDD	VIDEO AUSGANG			
Ausgänge Anzahl der VGA Ausgänge Auflösung HDMI VGA-Auflösung Ahnliche Videosignale Unabhängige Videosignale INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Szenenwechsel Anzahl der zugelassenen Festplatten Maximale Festplattengröße (Einheit) Typ HDD 3,5 SATA" ALLGEMEINE INFORMATIONEN Serie Technologie IP SYSTEM (REKORDER) Integrierter Prozessor Industriequalität Botriobssystem Embedded LINLIX	Anzahl der HDMI	_	SPEICHER	
Ausgänge Auflösung HDMI VGA-Auflösung Typ HDD	Ausgänge	1	Anzahl der zugelassenen Festplatte	2
Ausgänge Auflösung HDMI VGA-Auflösung Typ HDD 3,5 SATA" ALLGEMEINE INFORMATIONEN Serie 4 Serie 4 Technologie INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Szenenwechsel Ja Retrichesystem Typ HDD 3,5 SATA" ALLGEMEINE INFORMATIONEN Serie 4 Technologie IP Prozessor Integrierter Prozessor Industriequalität Retrichesystem Fembedded LINLIX	Anzahl der VGA	1	Maximale Festplattengröße (Einheit) 16 TB
VGA-Auflösung The discourse of the processor of the proc	Ausgänge	<u> </u>	-	,
Ähnliche Videosignale HDMI und VGA (konfigurierbar) Serie Serie 4 Unabhängige Videosignale HDMI und VGA (konfigurierbar) Technologie IP SYSTEM (REKORDER) SYSTEM (REKORDER) Integrierter Prozessor Industriequalität Szenenwechsel Ja Prozessor Industriequalität	Auflösung HDMI	4K	тур поо	3,3 SATA
Unabhängige HDMI und VGA Videosignale (konfigurierbar) INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Szenenwechsel Ja Rotrichssystem Serie 4 Technologie IP Technologie IP SYSTEM (REKORDER) Integrierter Prozessor Industriequalität	VGA-Auflösung	1080P	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Videosignale (konfigurierbar) INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Szenenwechsel Ja Rotrichesystem Findatrichesystem Embedded LINIX	Ähnliche Videosignale			Serie 4
SYSTEM (REKORDER) INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Szenenwechsel Ja Rotrichesystem System (REKORDER) Integrierter Prozessor Industriequalität	Unabhängige Videosignale	HDMI und VGA	Technologie	IP
Szenenwechsel Ja Prozessor Industriequalität Betriebssystem Embedded LINUX		, ,	SYSTEM (REKORDER)	
Retriabssystem Embedded LINITY			Prozessor Inte	
			Betriebssystem	

technical datasheet

Ja, 4 Kanäle (Personen/ Fahrzeug-Klassifizierung)	SMD PLUS
rkennung Ja	Bewegungserkenni
USGÄNGE	EINGÄNGE/AUSGÄI
4	Alarmeingang
2	USB 2.0
g 2	Alarmausgang
KENNUNG	GESICHTSERKENNU
esichter 12 rostros procesados por segundo	Anzahl der Gesichte
näle mit 1 Kanal Video	Anzahl der Kanäle n
nnung Gesichtserkennung	Gesichtserkennung
insgesamt 20.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts	Datenbankverwaltu
hinzugefügt werden.	
	AUDIO
ge 1	Audio Eingänge
nge 1	Audio Ausgänge
ICHERUNG	PERIMETER SICHER
2 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden Kanal	Anzahl der Kanäle mit Analyse
Menschliche Sekundärerkennung / Fahrzeug zum Überqueren und Eindringen von Linien	Art der National Identifizierung

IP Kanäle 8

METADATEN

Gesicht Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Maske / Ausdruck

