



Ip Rekorder für 128 Kanäle und 32 mpx Auflösung

NVR608H-128-XI

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	32 Mpx
Eingangs Bandbreite	1280Mbps
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Kanäle, die die maximale Aufnahmeauflösung unterstützen	2
Aufnahmemodus	Allgemein / Bewegungserkennung / Intelligent / Alarm
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
Auflösung	32Mpx / 24Mpx / 16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 1.3Mpx / 720p / D1 / CIF
Ausgabe Bandbreite	1024Mbps

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	2
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 / 2500 Mbps
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser (ActiveX) / Smartphone-App / Smart PSS- Software
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	16
USB 2.0	2
USB 3.0	2
RS232	1
RS485	1
Alarmausgang	8

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	8
Maximale Festplattengröße (Einheit)	20 TB

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	440 x 455 x 95 mm
Material	Metall
Nettogewicht	6900 g
Gewicht mit Verpackung	9000 g
Rahmen	2U

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	4
Anzahl der VGA Ausgänge	2
Auflösung HDMI	HDMI 1 / 2: 4K / HDMI 3: 8K / HDMI 4: 1080P
VGA-Auflösung	1080P
Ähnliche Videosignale	HDMI und VGA (konfigurierbar)
Unabhängige Videosignale	HDMI und VGA (konfigurierbar)

METADATEN

Gesicht	Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Maske / Ausdruck
Fahrzeug	Nummernschild / Nummernschildfarbe / Fahrzeugmodell / Fahrzeuglogo / Fahrzeugdekorationen / Anruf / Sicherheitsgurt
Menschlicher Körper	Kleidungsstil / Farbe der Kleidung / Hut / Tasche / Schirm
Nicht motorisiertes Fahrzeug	Typ / Farbe / Helm / Personen im Fahrzeug

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Verbrauch (w)	18W

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe	1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64
Sicherungskopiemodus	USB-Gerät / Netzwerkgerät / eSATA-Gerät
Synchronisierte Wiedergabe	16

Typ HDD	3,5 SATA"
eSata	SI
Raid	0 / 1 / 5 / 6 / 10

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	93%

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Gesichtserkennung	Ja, 8 Kanäle, bis zu 12 Bilder/Sek.
SMD PLUS	Ja, 32 Kanäle (Klassifizierung Mensch/Fahrzeug)
Acupick (intelligente Objektsuche)	Ja

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 6
Technologie	IP

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Integrierter Prozessor Industriequalität
Betriebssystem	Embedded LINUX

VIDEO

IP Kanäle	128
-----------	------------

GESICHTSERKENNUNG

Anzahl der Gesichter	16 (video stream) / 32 (image stream) Gesichter werden pro Sekunde verarbeitet
Anzahl der Kanäle mit Gesichtserkennung	8 Kanäle Video-Gesichtserkennung / 32 Kanäle Foto-Gesichtserkennung
Datenbankverwaltung	Bis zu 40 Datenbanken mit insgesamt 300.000 Gesichtern

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	2

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse	32 Kanäle / 10 IVS-Regeln für jeden Kanal
Art der Identifizierung	Menschliche Sekundärererkennung / Fahrzeug zum Überqueren und Eindringen von Linien

