technical datasheet



HIKVISION®

Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

DS-2CD1347G2H-LIU

VIDEO (KAMARAS)		NACHTSICHT	
Videoauflösung	4 Megapixel	Nachtsicht	30 m
BLC	Ja	Nachtsichtmodus	Dual light (IR+Weißlicht)
HLC	Ja	Anzahl der LEDs	1
3D-NR	Ja	IR ON/Off	Automatisch / Manuell
AGC	Ja	Weiß Licht	1
AWB	Ja	Wellenlänge	850 nm
WDR	WDR (120 dB)	Smart Hybrid	Ja (schaltet bei Erkennung von
Bilder pro Sekunde	20fps	Light BILD	Personen von IR auf Farbe um)
Video Ausgang	RJ45	Sensor	CMOS ®
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell	Sensorauflösung	2560 x 1440
Privacy mask	Bis 4 Zonen	Sensorgröße	1/3'
Art des Kodex	CBR / VBR	Elektronische versch	nlusszeit 1/3 ~ 1/100000s
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	Minimale Beleuchtu	ng 0.001Lux
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	Verhältnis S / N	Más de 52dB
Main stream 4Mpx	(1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	LINSE	
Sub stream 720	OP / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~	Linsen Typ	Fixes
Wasserzeichen	25fps) Ja	Brennweite	2.8 mm
Spiegel	On / Off	Maximale Membran	öffnung F/1.0
		Blickwinkel	96°
NETZWERKEIGENSCHAF	. — .	Filtro IR	Sí
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	AUDIO (KAMARAS)	
Maximale Benutzeranzah	Bis 32 Benuzter	Eingebautes	7-
Passwortschutz	Ja	Mikrofon	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox	Audiokomprimierun	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect	Rauschfilter	SI
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Abtastfrequenz	8kHz / 16kHz
Live Simultanansicht STROM UND VERBRAUC	Bis zu 6 Kanäle H	Bit rate	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)
Stromversorgungsmodus	DC DC	UMGEBUNG	
Spannung	12V	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Verbrauch (w)	6W	Schutzart	IP67
Amperezahl	500mA	Verwendung	Innen / Außen

technical datasheet

PoE Stromversorgung	Ja
РоЕ Тур	PoE 802.3af
ENTFERNUNG DORI	
Detektieren	63 m
Beobachten	25 m
Erkennen	12 m
Identifizieren	6 m
MATERIAL UND ABMESSUNG	GEN
Abmessungen	93 x 110 (Ø) mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	420 g
Gewicht mit Verpackung	660 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Colorvu
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

SPEICHER

Speicl	hersystem	FTP

Maximale Feuchtigkeit	95%
-----------------------	-----

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Sí
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

