technical datasheet





Hd-cvi minidome Kamera mit 2 megapixel und fixes objektiv

HAC-HFW1500CL-IL-A-S2

Videoauflösung	5 Megapixel	Sensor	CMOS ®
BLC	Ja	Sensorauflösung	2880 x 1620
HLC		Elektronische	
2D-NR		verschlusszeit	1/25 ~ 1/100000s
AGC		Minimale Beleuchtung	Color: 0.05Lux / B/W: 0.005Lux
AWB		Verhältnis S / N	Mehr als 65dB
WDR	DWDR	LINSE	
Bilder pro		Linsen Typ	Fixes
Sekunde	25fps	Brennweite	2.8 mm
Video Ausgang	altbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS	Maximale Membranöffnung	F/1.6
Tag / Nacht-	Farbe	Blickwinkel	106°
Modus Privacy mask	Bis 8 Zonen	Minimale Fokusentfernung	800mm
Spiegel	On / Off	J.	
	537, 533	STROM UND VERBRAUCH	
NACHTSICHT		Stromversorgungsmodus	DC
Nachtsicht	20 m	Spannung	12V
Nachtsichtmodus [Dual light (IR+Weißlicht)	Verbrauch (w)	4.5W
Anzahl der LEDs	2	Amperezahl	380mA
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	MATERIAL UND ABMESSUNC	GEN
Starlight	Ja	Abmessungen	163.4 x 69.7 x 70 mm
Full Color	Ja	Material	Kunststoff
Weiß Licht	2	Nettogewicht	190 g
Weißlichtabstand	20 m	Gewicht mit Verpackung	270 g
Smart Dual Illumination	Ja	, ,	_
ENTFERNUNG DORI		ALLGEMEINE INFORMATION	
Detektieren	56 m	Serie	LITE
Beobachten		Technologie	HD-CVI
Erkennen	22 m	Art der Kamera	Bullet
	11 m	AUDIO (KAMARAS)	
Identifizieren	6 m	Eingebautes Mikrofon	Ja
UMGEBUNG			
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C		
Schutzart	IP67		
Verwendung	Innen / Außen		

technical datasheet

Maximale Feuchtigkeit

95%

ACHSE

Bewegung

3-Axis

